

# Caldera de calefaccin Beretta CITY 24 RSI

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: en pared

Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

rea de calefaccin: 179 m

## Datos tcnicos

Potencia neta: 23,9 kW

Fuente de alimentacin: 220 V

Consumo de energia: 100 W

mn. t refrigerante: 40 °C

Mx. t refrigerante: 90 °C

Mx. presin en el circuito de calefaccin: 3 bar

Consumidor x -ki

Bomba de circulacin:

## Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 91.8 %

Cmara de combustin: cerrada (turbocargada)

Dimetro de la chimenea: 60/100 mm / 80/80 para separado /

Presin de entrada de gas nominal: 20 mbar

Mx. caudal de gas: 2,73 m/h

Capacidad del depsito de expansin: 8 l

Tanque de expansin presin : 1 bar

Tablas de tuberías conectadas

Suministro de gas: 3/4"

Entrar sistema de calefaccin: 3/4"

Retorno del sistema de calefaccin: 3/4 "

## Seguridad

Sistemas de proteccin: Cada de presin de gas  
Falla de llama  
Corte de energia  
Congelacin de liquido en circuito

## General

Dimensiones (alto x ancho x profundidad): 715 x 405 x 248 mm

Peso: 29 kg