DAC DBX DriveRack VENU360

Tipo: interfaz de audio
Nmero de canales: 2 piezas
Especificaciones
Ancho: 24 bits
Frecuencia de muestreo: 96 kHz
Rango de frecuencia: 20 - 20000 Hz
Rango dinmico: 116 dB
ADC
Ancho: 24bit
Frecuencia de muestreo: 96kHz
Rango dinmico: 117 dB
Caractersticas y caractersticas
Funciones: ajuste de gravesajuste de agudosajuste de balanceajuste de nivel
Avanzado: Compatibilidad con MacAlimentacin fantasma
Sensibilidad del canal (impedancia)
Impedancia de entrada (RCA/XLR): 30 k
Impedancia de salida(XLR): 120 ohmios
Conectores
Entradas: XLR / 3 uds /USB B
Salidas: XLR / 6 piezas /
General
Pantalla
Alimentacin: Red
Consumo de energa: 30W
Dimensiones (WxDxH): 483x203x44 mm
Peso: 2490 d
Caractersticas y capacidades adicionales del DAC: Capacidad de controlar desde un telfono inteligente cuando se conecta a un enrutador Conector de entrada XLR en el panel frontal para conectar un micrfono de calibracinControlable desde un telfono inteligente cuando se conecta a una entrada XLR del enrutador en el panel frontal para conectar un micrfono de calibracinControlable desde un telfono inteligente cuando se conecta a una entrada XLR del enrutador en el panel frontal para conectar un micrfono de calibracinControlable desde un telfono inteligente cuando se conecta a una entrada XLR del enrutador en el panel frontal para conectar un micrfono de calibracinControlable desde un telfono inteligente cuando se conecta a una entrada XLR del enrutador en el panel frontal para conectar un micrfono de calibracin