

# Aire acondicionado Dantex RK-18UHM3N

71

Factor de calentamiento COP: 3,24

Eficiencia energética COP (calefacción): C

Funciones y funciones

Funciones: Selección de modo automático Temporizador Modo nocturno reinicio automático autoprueba

Especificaciones

Pantalla de la unidad interior:

Tipo de refrigerante: R410A

Diferencia de altura máxima entre unidades: 15 m

Longitud máxima de tubería: 25 m

Mn. t para el modo de refrigeración: -7 °C

Mn. t para modo calefacción: -20 °C

General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 570 x 260 x 570 mm / peso: 16,5 kg /

Dimensiones unidad de ventana/exterior (An. x Al. x Pr.): 770 x 550 x 300 mm / peso: 36,5 kg /  
24

Eficiencia energética COP (calefacción): C

Características y características

Funciones: Selección de modo automático Temporizador Modo nocturno Reinicio automático Autodiagnóstico

Características

Pantalla en la unidad interior:

Tipo de refrigerante: R410A

Diferencia de altura máxima entre unidades: 15 m

Longitud máxima de tubería: 25 m

Mn. t para el modo de refrigeración: -7 °C

Mn. t para modo calefacción: -20 °C

General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 570 x 260 x 570 mm / peso: 16,5 kg /

Dimensiones unidad de ventana/exterior (An. x Al. x Pr.): 770 x 550 x 300 mm / peso: 36,5 kg /  
24

Eficiencia energética COP (calefacción): C

Características y características

Funciones: Selección de modo automático Temporizador Modo nocturno Reinicio automático Autodiagnóstico

Características

Pantalla en la unidad interior:

Tipo de refrigerante: R410A

Diferencia de altura máxima entre unidades: 15 m

Longitud máxima de tubería: 25 m

Mn. t para el modo de refrigeración: -7 °C

Mn. t para modo calefacción: -20 °C

General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 570 x 260 x 570 mm / peso: 16,5 kg /

Dimensiones unidad de ventana/exterior (An. x Al. x Pr.): 770 x 550 x 300 mm / peso: 36,5 kg /