

# Aire acondicionado Dantex RK-24UHM3N

71

Factor de calefaccin COP: 3,18

Eficiencia energtica COP (calefaccin): D

Funciones y funciones

Funciones: Seleccin de modo automticoTemporizadorModo nocturno reinicio automticoautoprueba

Especificaciones

Pantalla de la unidad interior:

Tipo de refrigerante: R410A

Diferencia de altura mxima entre unidades: 15 m

Longitud mxima de tubera: 25 m

Mn. t para el modo de refrigeracin: -7 °C

Mn. t para modo calefaccin: -20 °C

General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 840 x 205 x 840 mm / peso: 22,1 kg /

Dimensiones unidad de ventana/externo (An. x Al. x Pr.): 845 x 702 x 363 mm / peso: 52,7 kg /  
18

Eficiencia energtica COP (calefaccin): D

Caractersticas y caractersticas

Funciones: Seleccin de modo automticoTemporizadorModo nocturnoReinicio  
automticoAutodiagnstico

Caractersticas

Pantalla en la unidad interior:

Tipo de refrigerante: R410A

Diferencia de altura mxima entre unidades: 15 m

Longitud mxima de tubera: 25 m

Mn. t para el modo de refrigeracin: -7 °C

Mn. t para modo calefaccin: -20 °C

General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 840 x 205 x 840 mm / peso: 22,1 kg /

Dimensiones unidad de ventana/externo (An. x Al. x Pr.): 845 x 702 x 363 mm / peso: 52,7 kg /  
18

Eficiencia energética COP (calefacción): D

Características y características

Funciones: Selección de modo automático Temporizador Modo nocturno Reinicio automático Autodiagnóstico

Características

Pantalla en la unidad interior:

Tipo de refrigerante: R410A

Diferencia de altura máxima entre unidades: 15 m

Longitud máxima de tubería: 25 m

Mn. t para el modo de refrigeración: -7 °C

Mn. t para modo calefacción: -20 °C

General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 840 x 205 x 840 mm / peso: 22,1 kg /

Dimensiones unidad de ventana/exterior (An. x Al. x Pr.): 845 x 702 x 363 mm / peso: 52,7 kg /