

Etapa de fono Exposure XM3

Uso previsto: Pastillas MM/MC

Dimensiones: 218x348x89 mm

Peso: 4000g

Especificaciones

Rango de frecuencia: 30 – 20000 Hz / $\pm 0,25$ dB /

Nivel de salida: 0,35 V

Impedancia de salida: 50

Mdulo MM

Relacin seal/ruido (MM): 70 dB

Distorsin armnica (MM): 0,025 %

Ganancia (MM): 46 dB / 40 dB /

Capacidad de carga de entrada (MM): 220pF

Sensibilidad de entrada (MM): 3,5 mV

Impedancia de entrada (MM): 47 k

Mdulo MC

Relacin seal/ruido (MC) : 67 dB

Distorsin armnica (MC): 0.025 %

Ganancia (MC): 60 dB / 59/56/55/54/52/46/40 dB /

Sensibilidad de entrada (MC): 0,35 mV

Impedancia de entrada (MC): 100 – 1500

Caractersticas y caractersticas

Ajuste: sensibilidad de entrada/impedancia de entrada / ms /

Conectores

Entradas: Phono RCA / 2 pares (MM y MC) /

Salidas: RCA

35 mV

Impedancia de entrada (MC): 100 – 1500

Caractersticas y capacidades

Ajuste: sensibilidad de entrada/impedancia de entrada/MC/

Conectores

Entradas : Phono RCA / 2 pares (MM y MC) /

Salidas: RCA

35 mV

Impedancia de entrada (MC): 100 – 1500

Caractersticas y capacidades

Ajuste: sensibilidad de entrada/impedancia de entrada/MC/

Conectores

Entradas : Phono RCA / 2 pares (MM y MC) /

Salidas: RCA