

# Etapa de fono Luxman EQ-500

Propósito: MM/MC Pastillas

Tubo: /ECC83/12AX7, ECC82/ 12AU7, EZ81 /

Dimensiones: 440x397x92 mm

Peso: 12500 g

## Especificaciones

Rango de frecuencia 20 – 20000 Hz /  $\pm 0,3$  dB /

Nivel de salida: 0.25 V

Impedancia de salida: 850 ohmios

## MM mdulo

Relacin seal/ruido (MM): 76 dB

Ganancia (MM): 40 dB/38/36 dB/

Capacidad de carga de entrada (MM): 0/ 50/ 100/ 150/ 200/ 300 pF

Sensibilidad de entrada (MM): 4 mV

Impedancia de entrada (MM): 30 - 100 k

## MC mdulo

Relacin seal/ruido (MS): 74 dB

Ganancia (MC): 63 dB/55 dB/

Sensibilidad de entrada (MC): 0,18/0,44 mV

Impedancia de entrada (MC): 2.5/40 ohmios

## Características y funciones

Ajuste de la: sensibilidad de entrada impedancia de entrada capacidad de entrada

Reducción de ruido:

Pantalla: / Indicadores de cuadrante /

## Conectores

Entradas: Phono RCA / 3 pares /

Salidas: RCA / 2 pares /XLR