

Cmara de vigilancia Samsung SND-L6013RP

Uso en interiores

Tipo de caja: domo

Conexin: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PoE 802.3af Sensor de luz ambiental Deteccin de movimiento Micrfono Alerta de movimiento Iluminacin IR Lector de tarjetas / microSD/SDHC hasta 32 GB /

Rango de retroiluminacin: 15 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamao del sensor: 1/2,9"

Nmero de megapxeles: 2,19 MP

Resolucin de video: 1920x1080 pix

Frecuencia de cuadros: 30 fps

Iluminacin mnima : 0,15 lux

Apertura: f/1.8

Compensacin de contraluz: DWDR

Lente

Tipo de enfoque: constante

Distancia focal: 3,6 mm

ngulo de visin horizontal: 86,5°

FOV vertical: 47,8°

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, MJPEG

En funcionamiento temperatura: -10°C ~ +55°C

Humedad mxima: 90%

Soporte ONVIF

Material de la caja: plstico

Dimensiones: 110x110x86 mm

Peso: 254 g

Caractersticas y capacidades adicionales de la cmara de vigilancia: Alimentada solo por tecnologa PoE (consumo mx. - 5,9 w) Compatible con NAS8 °

Generalidades

Formato de compresin de video: H.264, MJPEG

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +55 °C

Humedad mxima: 90 %

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa : plstico

Dimensiones: 110x110x86 mm

Peso: 254 g

Funciones y características adicionales de la cámara CCTV: Alimentada únicamente por tecnología PoE (consumo mx. - 5,9 W) Compatible con NAS8 °

Generalidades

Formato de compresión de video: H.264, MJPEG

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +55 °C

Humedad máxima: 90 %

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa : plástico

Dimensiones: 110x110x86 mm

Peso: 254 g

Funciones y características adicionales de la cámara CCTV: Alimentada únicamente por tecnología PoE (consumo mx. - 5,9 W) Alimentado solo por tecnología PoE (consumo mx.

- 5,9 W) Compatible con NAS Alimentado solo por tecnología PoE (consumo mx. - 5,9 W)

Compatible con NAS