

Cmara de vigilancia Samsung SNO-L6013RP

Uso: exterior

Tipo de caja: direccional

Conectividad: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af Sensor de luz ambiental Detección de movimiento Alerta de movimiento Iluminación IR Lector de tarjetas / microSD / SDHC /

Rango de iluminación: 20 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Matriz : 1/2,9"

Número de megapíxeles: 2,19 MP

Resolución de vídeo: 1920x1080 pix

Frecuencia de fotogramas: 30 fps

Iluminación mínima: 0,15 lux

Apertura: f/1.8

Compensación de contraluz: DWDR

Lente

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 3.6 mm

Campo de visión horizontal: 86,5 °

Campo de visión vertical: 47,8 °

General

Formato de compresión de vídeo: H.264, MJPEG

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +55 °C

Humedad máxima: 90 %

Nivel de protección: IP66

Soporte ONVIF

Material de la caja: plástico

Dimensiones: 58,6x58,6x165.2 mm

Peso: 250 g

Características y capacidades adicionales de la cámara de vigilancia: Alimentada solo por tecnología

PoE (consumo mx. - 5,7W) MJPEG

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +55 °C

Humedad máxima: 90 %

Nivel de protección: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: plástico

Dimensiones: 58,6x58,6x165,2 mm

Peso: 250g

Funciones y características adicionales de la cámara CCTV: Alimentada solo por PoE (Consumo mx. - 5,7 W) MJPEG

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +55 °C

Humedad máxima: 90 %

Nivel de protección: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: plástico

Dimensiones: 58,6x58,6x165,2 mm

Peso: 250g

Funciones y características adicionales de la cámara CCTV: Alimentada únicamente por tecnología PoE (consumo mx. - 5,7 W)