

Cmara de vigilancia Samsung SNP-L6233HP

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conectividad: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PTZ (controlado) PoE 802.3bt sensor de luz detección de movimiento alerta de movimiento entrada de alarma / salida / 4 entradas, 2 salidas / entrada / salida de audio / 1 entrada, 1 salida / lector de tarjetas / SD/SDHC/SDXC hasta 32 GB /

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamaño del sensor: 1/2,8"

Número de megapíxeles: 2,38 MP

Resolución de video: 1920x1080 pix

Frecuencia de cuadros: 30 fps

Iluminación mínima: 0,30 Lux

Apertura : f/1.6

Relación señal/ruido: 50 dB

Compensación de contraluz: WDR

Objetivo

Tipo focal: variable

Distancia focal: 4,44 – 102,1 mm

FOV horizontal: 62,8 °

FOV vertical: 36,8 °

Zoom óptico: 23x

General

Formato de compresión de video: H.264, MPEG4, MJPEG

Potencia suministro: 24V

Temperatura de funcionamiento: -50°C ~ +55°C

Máxima humedad: 90 %

Nivel de protección: IP66

Soporte ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material del cuerpo: plástico/metal/

Carcasa antivandálica: / IK10 /

Dimensiones: 223,4x223,4x293,6 mm

Peso: 3200 g

6 mm

Peso: 3200 g

6 mm

Peso: 3200 g

1 mm

Campo de visin horizontal: 62,8 °

Campo de visin vertical: 36,8 °

Zoom ptico: 23x

General

Formato de compresin de video: H.264, MPEG4, MJPEG

Potencia : 24 B

Temperatura de funcionamiento: -50 °C ~ +55 °C

Mxima humedad: 90 %

Nivel de proteccin: IP66

Soporte ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material del cuerpo: plstico/metal/

Carcasa antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 223,4x223,4x293,6 mm

Peso: 3200 g

1 mm

Campo de visin horizontal: 62,8 °

Campo de visin vertical: 36,8 °

Zoom ptico: 23x

General

Formato de compresin de video: H.264, MPEG4, MJPEG

Potencia : 24 B

Temperatura de funcionamiento: -50 °C ~ +55 °C

Mxima humedad: 90 %

Nivel de proteccin: IP66

Soporte ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material del cuerpo: plstico/metal/

Carcasa antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 223,4x223,4x293,6 mm

Peso: 3200 g

8 °

Zoom ptico: 23 x

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, MPEG4, MJPEG

Fuente de alimentacin: 24 V

Temperatura de funcionamiento: -50 °C ~ +55 °C

Humedad mxima: 90%

Nivel de proteccin: IP66

Soporte ONVIF

Soporte NAS

Material del cuerpo: plstico/metal/

Carcasa antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 223,4x223,4x293,6 mm

Peso: 3200 g

8 °

Zoom ptico: 23 x

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, MPEG4, MJPEG

Fuente de alimentacin: 24 V

Temperatura de funcionamiento: -50 °C ~ +55 °C

Humedad mxima: 90%

Nivel de proteccin: IP66

Soporte ONVIF

Soporte NAS

Material del cuerpo: plstico/metal/

Carcasa antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 223,4x223,4x293,6 mm

Peso: 3200 g

MJPEG

Alimentacin: 24 V

Temperatura de funcionamiento: -50 °C ~ +55 ° C

Humedad mxima: 90 %

Nivel de proteccin: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: plstico / metal /

Carcasa antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 223,4x223,4x293,6 mm

Peso: 3200 g

MJPEG

Alimentacin: 24 V

Temperatura de funcionamiento: -50 °C ~ +55 ° C

Humedad mxima: 90 %

Nivel de proteccin: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: plstico / metal /

Carcasa antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 223,4x223,4x293,6 mm

Peso: 3200 g