

# Proyector NEC PH1202HL

## Color

Finalidad principal: profesional

Suministrado sin lente

Lmpara e imagen

Tipo de Impara: Lser-LED

Vida til: 20000 horas

Vida til (Econmico): 30000 horas

ANSI Lmenes: 12000 lm

Relacin de contraste dinmico: 10 000:1

Frecuencia horizontal: 15 – 153 kHz

Frecuencia vertical: 24 – 120 Hz

Matrix

Tecnologa: DLP

Resolucin real: 1920x1080 pix

Soporte de formato de imagen: 4:3

Proyeccin

Proyeccin trasera

Zoom y enfoque: motorizado

Desplazamiento de lente: / vara segn la lente /

Caractersticas y capacidades

Caractersticas: Soporte 3D

Hardware

USB 2.0: 2 piezas

Conectores de video: VGADisplayPortv 1.2BNC / 5 piezas /

Entradas HDMI: 1 uds / +1 salida /

Versin HDMI: v 1.4

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45)HDBaseT3D Sync

General

Nivel de ruido (nominal): 47 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 43 dB

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 1392 W / 752 W Eco /

Dimensiones (AlxAnxPr) : 333x680x860 mm / sin soporte ni ptica /

Peso: 68 kg

Caractersticas adicionales y caractersticas del proyector: Terminal 3D (D-sub 15P) Terminal de control externo (D-sub 37P)