

Etapa de fono Accuphase C-37

Uso previsto: Pastillas MM/MC

Dimensiones: 465x407x114 mm

Peso: 14500g

Especificaciones

Rango de frecuencia: 10 - 20000 Hz / $\pm 0,3$ dB /

Nivel de salida: 2 V

Impedancia de salida: 50

Mdulo MM

Relacin seal/ruido (MM): 102 dB

Distorsin armnica (MM): 0,005 %

Ganancia (MM): 40 dB / 30 dB /

Sensibilidad de entrada (MM): 20/ 63 mV

Impedancia de entrada (MM): 1/ 47/ 100 k

Mdulo MC

Relacin seal/ruido (MS): 91 dB

Coficiente de distorsin armnica (MC): 0.005 %

Ganancia (MC): 70dB / 60dB /

Sensibilidad de entrada (MC): 0,63/ 2 mV

Impedancia de entrada (MC): 3/ 10/ 30/ 100/ 300/ 1000

Caractersticas y caractersticas

Ajuste: Sensibilidad de entrada Impedancia de entrada

Reduccin de ruido

Conectores

Entradas: Fono RCA / 3 pares /

Salidas: RCAXLR

63/ 2 mV

Impedancia de entrada (MC): 3/ 10/ 30/ 100/ 300/ 1000

Caractersticas y capacidades

Ajuste: sensibilidad de entrada Impedancia de entrada

Reduccin de ruido

Conectores

Entradas: Fono RCA / 3 pares /

Salidas: RCAXLR

63/ 2 mV

Impedancia de entrada (MC): 3/ 10/ 30/ 100/ 300/ 1000

Caractersticas y capacidades

Ajuste: sensibilidad de entrada Impedancia de entrada

Reduccin de ruido

Conectores

Entradas: Fono RCA / 3 pares /

Salidas: RCAXLR