

# Fonocorrector McIntosh MP100

Uso previsto: Pastillas MM/MC

Dimensiones: 425x431x96 mm

Peso: 3900g

Especificaciones

Rango de frecuencia: 20 - 20000 Hz /  $\pm 0,3$  dB /

Bits ADC: 24 bits

Frecuencia de muestreo ADC: 96 kHz

Nivel de salida: 1 V / RCA, 2 B — XLR /

Mdulo MM

Relacin seal/ruido (MM): 80 dB

Distorsin armnica (MM): 0.005 %

Ganancia (MM): 40 dB

Capacidad de carga de entrada (MM): 50/ 100/ 150/ 200/ 300/ 400 pF

Sensibilidad de entrada (MM): 10 mV

Entrada impedancia (MM): 47 k

Mdulo MC

Relacin seal/ruido (MC): 78 dB

Factor de distorsin armnica (MC): 0,005 %

Ganancia (MC): 60 dB

Capacidad de carga de entrada (MC): 0.47 nF

Sensibilidad de entrada (MC): 1 mV

Impedancia de entrada (MC): 25/ 50/ 100/ 200/ 400/ 1000 ohmios

Caractersticas y capacidades

Ajuste: sensibilidad de entrada impedancia de entrada capacitancia de entrada

Conectores

Entradas: Phono RCA / 2 pares (MM y MC) /Disparador

Salidas: RCA XLR USB (tipo B) ptico/coaxial disparador