

Proyector Epson EB-5530U

Color

Propósito principal: para presentaciones

Lámpara e imagen

Tipo de lámpara: UHE

Vida útil: 5000 horas

Vida útil (económica): 10000 horas

Potencia de la lámpara: 300 W

ANSI lúmenes: 5500 lm

Relación de contraste dinámico: 15000:1

Frecuencia horizontal: 15 – 92 kHz

Frecuencia vertical: 50 - 85 Hz

Matriz

Tecnología: 3LCD

Tamaño de matriz: 0,76"

Resolución real: 1920x1200 pix

Soporte de formato de imagen: 16 :10, 4:3, 16:9

Proyección

Proyección trasera

Distancia de proyección, min: 1.4 m

Distancia de proyección, mx.: 8,4 m

Diagonal de la imagen: 1,27 – 7,62 m

Relación de proyección: 1,26:1 – 2,3:1

Zoom óptico: 1,8 x

Zoom y enfoque: manual

Desplazamiento de lente: / ± 50 % vertical, ± 10 % Horizontal /

Corrección trapezoidal (vertical), \pm : 30 °

Corrección trapezoidal (horizontal), \pm : 30 °

Hardware

Conectores de video: VGA / 1 entrada, 1 salida / BNC / 5 piezas /

Entradas HDMI: 2 piezas

Versión HDMI: v 1.4

Conectores de audio: en 3,5 mm (mini-Jack) / 2 piezas / salida 3.5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ -45)HDBaseT

General

Nivel de ruido (nominal): 38 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 28 dB

Alimentación: Red

Consumo de energía: 411 W/309 W Modo económico/

Dimensiones (HxWxD): 159x472x354 mm

Peso: 6,9 kg