

# Bomba de calor Bosch Compress 3000 AWBS 6

Fuente: aire-agua

Destino: calefaccin y ACS

Paquete de articulos

Paquete de articulos: unidad interior (unidad hidraulica)unidad exterior

Especificaciones

Modo de funcionamiento: Calefaccin y refrigeracin

Potencia trmica mxima: 7kW

Potencia de calefaccin (~ 0 °C): 5 kW / en A2W35 /

Potencia mxima de refrigeracin: 5,5 kW

EER: 3,3

Potencia: 1ph (220 V)

T mnima de funcionamiento: -20 °C

Temperatura mxima de funcionamiento t: 55 °C

Compresor: inversor

Eficiencia energtica

A t°C exterior: 7

Suministro t°C: 35°C

Factor COP: 4.7

Clase energtica (W35): A++

Clase energtica (W55): A++

Al exterior t°C: 2

Suministro t°C: 35 °C

Factor COP: 3,5

General

Refrigerante: R410A

Nivel de ruido: 57 dB

Pas de origen de la marca: Alemania

Dimensiones: 700x485x398 mm

Dimensiones de la unidad exterior: 834x950x330 mm

Peso de la unidad hidraulica: 32 kg

Bloque de peso de la unidad exterior: 60 kg

Funciones y caractersticas adicionales de la bomba de calor:Control inverterVlvula de tres vas5

General

Refrigerante: R410A

Nivel de ruido: 57 dB

Marca pas de origen: Alemania

Dimensiones: 700x485x398 mm

Dimensiones de la unidad exterior: 834x950x330 mm

Peso de la unidad hidraulica: 32 kg

Peso de la unidad exterior: 60 kg

Funciones y características adicionales de la bomba de calor: Control inverterVlvula de tres vas5

General

Refrigerante: R410A

Nivel de ruido: 57 dB

Marca pas de origen: Alemania

Dimensiones: 700x485x398 mm

Dimensiones de la unidad exterior: 834x950x330 mm

Peso de la unidad hidrúlica: 32 kg

Peso de la unidad exterior: 60 kg

Funciones y características adicionales de la bomba de calor: Control inverterVlvula de tres vas