

Bomba de calor Bosch Compress 3000 AWES 15

Fuente: aire-agua

Destino: calefaccin y ACS

Paquete de articulos

Paquete de articulos: unidad interior (unidad hidraulica)unidad exterior

Especificaciones

Modo de funcionamiento: Calefaccin y refrigeracin

Potencia trmica mxima: 15 kW

Potencia de calefaccin (~ 0 °C): 9,5 kW / en A2W35 /

Potencia mxima de refrigeracin: 14 kW

Factor EER: 3.3

Fuente de alimentacin: 3ph (380V) / unidad exterior /

Elemento calefactor: 9 kW

T mnima de funcionamiento t: -20 °C

Temperatura mxima de funcionamiento t: 55 ° C

Compresor: inversor

Eficiencia energtica

A t °C exterior: 7

Suministro t°C: 35 °C

COP factor: 4.4

Clase energtica (W35): A++

Clase energtica (W55): A++

A t°C exterior: 2

Suministro t°C: 35 °C

Coeficiente COP: 3 .5

General

Refrigerante: R410A

Nivel de ruido: 58 dB

Marca pas de origen: Alemania

Dimensiones: 700x485x398 mm

Dimensiones de la unidad exterior: 1380x950x330 mm

Peso de la unidad hidraulica: 44 kg

Peso de la unidad exterior: 96 kg

Funciones y caractersticas adicionales de la bomba de calor: Control inverterVlvula de tres vas