

# Proyector Vivitek H5098

## Color

Propósito principal: para el hogar cine

Lmpara y cuadro

Tipo de Impara: UHB

Modelo de Impara: 5811120794SVV

Vida til: 2500 horas

Vida til (Eco): 3500 horas

Potencia de la Impara: 280 W / 230W Eco /

Brillo: 2000 lm

Contraste dinmico: 50 000:1

Frecuencia horizontal: 15 - 91 kHz

Frecuencia vertical: 24 - 120 Hz

## Matrix

Tecnologa: DLP

Tamao del sensor: 0.65"

Resolucin real: 1920x1080 pix

Relaciones de aspecto admitidas: 16:9, 4:3

## Proyeccin

Proyeccin trasera

Distancia de proyeccin mn: 1,5 m

Distancia de proyeccin mx: 7 m

Diagonal de la imagen: 0,89 – 5,21 m

Zoom ptico: 1,25 x

Zoom y enfoque: manual / F = 2,46 – 2,56, f = 22,8 – 28,5 /

Desplazamiento : / +60 %, –20 % vertical, ±5 % horizontal /

Correccin trapezoidal (vertical), ±: 30 °

## Caractersticas y caractersticas

Caractersticas: Soporte 3D

## Hardware

Conectores de video: VGA compuesto componente

Entradas HDMI: ninguna

Conectores de audio: entrada 3.5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)3D Sync

## Generalidades

Nivel de ruido (nominal): 29 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 27 dB

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 370 W / 300 W Eco /

Dimensiones ( Al x An x Pr): 181x431x344 mm

Peso: 9,3 kg