

Supervisor NEC V554

Color

Tipo: Panel LCD

Diagonal: 55 "

Pantalla

Tipo de matriz: *VA / S-PVA /

Revestimiento de pantalla: Mate

Resolucin: 1920x1080 (16:9) / Full HD /

Tamao de pxel: 0,63 mm

Tiempo de respuesta (GtG): 8 ms / gris a gris /

Velocidad de fotogramas : 85 Hz

Frecuencia de exploracin (vert.): 24 - 85 Hz

Frecuencia de exploracin (H): 31,5 - 91,1 kHz

ngulo de visin vertical: 178 °

Visualizacin horizontal ngulo: 178°

Brillo: 500 cd/m

Contraste esttico: 1 200:1

Profundidad de color: 10 bits

Conectores

Conexin: VGADVI-DDisplayPort

HDMI: 2 piezas

Conectores (opcional): Entrada de miniconector (3,5 mm)miniconector Conector de salida (3,5 mm)LANIneaPuerto COM (RS-232)

Caractersticas y capacidades

Altavoces incorporados

Salida de sonido: 20W / 2x10W /

Concentrador USB 2.0

General

Bisel delgado

Montaje en pared: VESA 300x300mm

Consumo de energia: 150 W/0,5 W en espera/

Control remoto

Dimensiones (AnxAlxPr) : 1244x715x63 mm

Peso: 24,6 kg

5 mm)LANIneaPuerto COM (RS-232)

Caractersticas y capacidades

Altavoces incorporados

Potencia de sonido: 20W / 2x10W /

Hub USB 2.0

General

Bisel delgado

Montaje en pared: VESA 300x300mm

Consumo de energia : 150 W / 0,5 W en espera /

Control remoto

Dimensiones (AnxAIxP): 1244x715x63 mm

Peso: 24,6 kg

5 mm)LANIneaPuerto COM (RS-232)

Caractersticas y capacidades

Altavoces incorporados

Potencia de sonido: 20W / 2x10W /

Hub USB 2.0

General

Bisel delgado

Montaje en pared: VESA 300x300mm

Consumo de energia : 150 W / 0,5 W en espera /

Control remoto

Dimensiones (AnxAIxP): 1244x715x63 mm

Peso: 24,6 kg

0

General

Bisel delgado

Montaje en pared: VESA 300x300mm

Alimentacin consumible : 150 W / 0,5 W en espera /

Control remoto

Dimensiones (AnxAIxP): 1244x715x63 mm

Peso: 24,6 kg

0

General

Bisel delgado

Montaje en pared: VESA 300x300mm

Alimentacin consumible : 150 W / 0,5 W en espera /

Control remoto

Dimensiones (AnxAIxP): 1244x715x63 mm

Peso: 24,6 kg