

Cmara de vigilancia Dahua DH-SD59430U-HNI

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conectividad: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PTZ (gestionado) PoE 802.3at sensor de luz detector de movimiento aplicación mv entrada de alarma / salida / 2 entradas, 1 salida / entrada / salida de audio / 1 entrada, 1 salida / Luz IR lector de tarjetas / microSD hasta 128GB /

Rango de iluminación: 100m

Matrix

Tipo de sensor: CMOS

Tamaño del sensor: 1/3"

Número de megapíxeles: 4 MP

Resolución de video: 2592x1520 píxeles

Frecuencia de fotogramas: 25 fps

Iluminación mínima: 0,05 lux

Apertura : f/1.6

Relación señal/ruido: 55 dB

Compensación de contraluz: WDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: variable

Distancia focal: 4,5 – 135 mm

ángulo de visión horizontal: 60 °

Zoom óptico: 30 x

General

Formato de compresión de video: H.265, H.264, MJPEG

Potencia: 24 W

Consumo de energía: 23W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +70 °C

Humedad máxima: 90 %

Nivel de protección: IP66

Soporte ONVIF

Dimensiones: 186x186x309 mm

Peso: 3500 g

Funciones y características adicionales de la cámara de seguridad: NAS compatible con zoom digital de 16x Compatibilidad con NAS Zoom digital 16x Compatibilidad con NAS Zoom digital 16x5 – 135 mm

ángulo de visión horizontal: 60 °

Zoom óptico: 30 x

General

Formato compresin de video: H.265, H.264, MJPEG

Potencia: 24 B

Consumo de energia: 23W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +70 °C

Humedad mxima: 90 %

Nivel de proteccion: IP66

Soporte ONVIF

Dimensiones: 186x186x309 mm

Peso: 3500 g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de seguridad: NAS compatible con zoom digital de 16x5 – 135 mm

ngulo de visin horizontal: 60 °

Zoom ptico: 30 x

General

Formato compresin de video: H.265, H.264, MJPEG

Potencia: 24 B

Consumo de energia: 23W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +70 °C

Humedad mxima: 90 %

Nivel de proteccion: IP66

Soporte ONVIF

Dimensiones: 186x186x309 mm

Peso: 3500 g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de seguridad: NAS compatible con zoom digital de 16xMJPEG

Alimentacin: 24 V

Consumo de energia: 23 W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +70 °C

Humedad mxima: 90 %

Nivel de proteccion: IP66

Soporte ONVIF

Dimensiones: 186x186x309mm

Peso: 3500g

Caractersticas y capacidades adicionales de la cmara de vigilancia: Compatibilidad con NAS Zoom digital de 16xMJPEG

Alimentacin: 24 V

Consumo de energia: 23 W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +70 °C

Humedad mxima: 90 %

Nivel de proteccion: IP66

Soporte ONVIF

Dimensiones: 186x186x309mm

Peso: 3500g

Caractersticas y capacidades adicionales de la cmara de vigilancia: Compatibilidad con NAS Zoom

digital de 16x