

# Proyector Optoma ZW400UST

## Color

Propósito principal: para presentaciones

Lámpara e imagen

Tipo de lámpara: Láser-LED

Vida útil: 12000 h

Brillo: 4000 lúmenes

Relación de contraste dinámico: 100 000:1

Reproducción cromática: 1 billón de colores

Frecuencia horizontal: 15,3 – 91,1 kHz

Frecuencia vertical: 24 – 85 Hz / 120 Hz para 3D /

## Matriz

Tecnología: DLP / 1x0.65" /

Resolución real: 1280x800 píx / WXGA /

Relaciones de aspecto admitidas: 16:10, 4:3, 16:9

## Proyección

Proyección trasera

Distancia de proyección, min: 0,45 m

Distancia de proyección, mx: 0,56 m

Diagonal de la imagen: 2,16 – 2,54 m

Zoom y enfoque: manual

## Características y compatibilidades

Características: Compatibilidad con MHL Compatibilidad con 3D

## Hardware

Conectores de vídeo : VGA / 1 entrada, 1 salida / compuesto

Conectores de audio: entrada de micrófono entrada de 3,5 mm ( miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector) RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS - 232) USB (esclavo) LAN (RJ-45)

## General

Ruido (nominal): 35 dB

Potencia: red

Consumo de energía: 335 W / 225 W en modo económico /

Dimensiones (HxWxD): 124x382x310 mm

Peso: 5,6 kg

56 m

Diagonal de la imagen: 2,16 – 2,54 m

Zoom y enfoque: manual

## Características y compatibilidades

Características: Compatibilidad con MHL Compatibilidad con 3D

## Hardware

Conectores de video: VGA / 1 entrada, 1 salida /compuesto

Conectores de audio: entrada de micrfono3,5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB ( esclavo)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 35 dB

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 335 W / 225 W ECO /

Dimensiones (HxWxD): 124x382x310 mm

Peso: 5,6 kg

56 m

Diagonal de la imagen: 2,16 – 2,54 m

Zoom y enfoque: manual

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas: Compatibilidad con MHLCompatibilidad con 3D

Hardware

Conectores de video: VGA / 1 entrada, 1 salida /compuesto

Conectores de audio: entrada de micrfono3,5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB ( esclavo)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 35 dB

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 335 W / 225 W ECO /

Dimensiones (HxWxD): 124x382x310 mm

Peso: 5,6 kg

54 m

Zoom y enfoque: manual

Caractersticas y capacidades

Caractersticas: Compatibilidad con MHLCompatibilidad con 3D

Hardware

Conectores de video: VGA / 1 entrada, 1 salida /compuesto

Conectores de audio: Entrada de micrfonoEntrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 35dB

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 335 W / 225 W Modo econmico /

Dimensiones (HxWxD): 124x382x310 mm

Peso: 5,6 kg

54 m

Zoom y enfoque: manual

Caractersticas y capacidades

Características: Compatibilidad con MHLCompatibilidad con 3D

Hardware

Conectores de video: VGA / 1 entrada, 1 salida /compuesto

Conectores de audio: Entrada de micrfonoEntrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 35dB

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 335 W / 225 W Modo econmico /

Dimensiones (HxWxD): 124x382x310 mm

Peso: 5,6 kg

6 kg

6 kg

1 salida/compuesto

Conectores de audio: entrada de micrfonoEntrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 35 dB

Potencia: red

Consumo de energia: 335W / 225W ECO /

Dimensiones (HxWxD): 124x382x310mm

Peso: 5,6 kg

1 salida/compuesto

Conectores de audio: entrada de micrfonoEntrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 35 dB

Potencia: red

Consumo de energia: 335W / 225W ECO /

Dimensiones (HxWxD): 124x382x310mm

Peso: 5,6 kg

5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo )LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 35 dB

Potencia: Red

Consumo de energia: 335W / 225W ECO /

Dimensiones (HxWxD): 124x382x310mm

Peso: 5,6 kg

5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo )LAN (RJ-45)

## General

Ruido (nominal): 35 dB

Potencia: Red

Consumo de energia: 335W / 225W ECO /

Dimensiones (HxWxD): 124x382x310mm

Peso: 5,6 kg