

Cmara de vigilancia Dahua DH-IPC-HFW4231DP-AS

0

Relacin seal/ruido: 50 dB

Compensacin de contraluz: WDR +BLC

Objetivo

Tipo focal: fijo

Distancia focal : 3,6 mm/6 mm (opcional)/

ngulo de visin horizontal: 87 °

ngulo de visin vertical: 48 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.265+, H.265, H.264+, H.264

Alimentacin: 12 V / mx. consumo - 7,5 W /

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C : 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF:

Estuche material: metal

Dimensiones: 241,8x90,4x90,3 mm

Peso 610 g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de seguridad: Iluminacin mnima - 0,009 lux 6 mm/6 mm (opcional)/

FOV horizontal: 87 °

FOV vertical: 48 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.265+, H.265, H.264+, H.264

Potencia 12 V/mx. consumo - 7,5 W /

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C : 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF:

Estuche material: metal

Dimensiones: 241,8x90,4x90,3 mm

Peso 610 g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de seguridad: Iluminacin mnima - 0,009 lux 6 mm/6 mm (opcional)/

FOV horizontal: 87 °

FOV vertical: 48 °

General

Formato de compresión de vídeo: H.265+, H.265, H.264+, H.264

Potencia 12 V/mx. consumo - 7,5 W /

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C : 95 %

Nivel de protección: IP67

Soporte ONVIF:

Estuche material: metal

Dimensiones: 241,8x90,4x90,3 mm

Peso 610 g

Funciones y características adicionales de la cámara de seguridad: Iluminación mínima - 0,009 lux