

# Caldera de calefaccin Vaillant ecoTEC plus VU INT 166/

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: montado en la pared

Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

rea de calefaccin: 112 m

Condensacin

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 14kW / a 80/60°C /

Potencia mnima: 3kW

Potencia: 220V

Consumo de energia: 70W

Refrigerante mnimo t : 30 °C

T mxima del refrigerante: 85°C

Presin mxima en la calefaccin circuito: 3 bar

Consumidor x-

Funcionamiento en verano

Bomba de circulacin

Bus de control: eBus

Caractersticas caldera

eficiencia: 108 %

Cmara: cerrado (turbocargado)

Dimetro de la chimenea: 60/100 mm

Presin nominal de entrada de gas : 13 mbar

Caudal mximo de gas: 1,7 m/h

Capacidad del depsito de expansin : 10 l

Capacidad del medio de calentamiento: 1075 l/h

Intercambiador de calor: acero inoxidable

Tubos de conexin

Suministro de gas: 1/2"

Entrada al sistema de calefaccin: 3/4"

Retorno del sistema de calefaccin: 3/4"

Seguridad

Sistemas de proteccin: Cada de presin de gas Sobrecalentamiento del agua Extincin de la llama Sin tiro Perturbacin en la circulacin del agua Congelacin del liquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 720x440x338 mm

Peso: 34.5kg