

Cámara Canon EOS 7D Mark II kit 18-55

Tipo de cámara: SLR digital

Sensor

Sensor: CMOS / 22,3x14,9 mm /

Tamaño del sensor : Procesadores APS-C / 2 DIGIC 6 /

MP totales: 20.9

Número efectivo de MP: 20,2

Tamaño máximo de imagen: 5472x3648 píxeles

Sensibilidad (ISO): 100-16000 / extensión ISO de hardware hasta 51200 /

Limpieza del sensor

Grabación en formato RAW

Objetivo

Montaje (montaje): Canon EF-S, Canon EF

Apertura: f/4.0

Distancia focal: 18 - 55 mm

Zoom óptico: 3

Enfoque manual

Estabilización de imagen: ninguna

Hacer una foto

Programas de escena: 5

Fotogramas por ráfaga (RAW): 20 piezas

Fotogramas por ráfaga (JPEG RAW): 29 piezas

HDR

Medición del balance de blancos

Compensación EV: ± 5 EV, Pasos de 1/2 o 1/3 EV

Horquillado automático

Modos de exposición: automático Prioridad de obturación Prioridad de apertura Manual

Sistema de medición: Puntual Centro ponderado Matriz (evaluativa)

Capturar video

Disparo VGA (480p): 640x480 píxeles 30 fps

Disparo HD (720): 1280x720 píxeles 60 fps

Disparo Full HD (1080): 1920x1080 píx 60 fps

Formatos de grabación de archivos: MPEG-4

Duración máxima del video: limitada por la memoria

Puertos de conexión: HDMI / mini / salida de audio entrada de audio del micrófono

Enfoque

Modos de enfoque automático: Toma única Seguimiento facial

Sistema AF: TTL

Puntos de enfoque: 65 piezas

Ajuste delantero/trasero

Visor y obturador

Visor: ptico (pentaprisma)

Recorte del visor: 1 x

Cobertura del encuadre: 100 %

Obturador : 30 - 1/8000s

Disparos en rfaga: 10 fps

Tipo de obturador : mecnico

Disparador automtico

Pantalla

Pantalla diagonal: 3 \\'

Pantalla resolucin: 1040kpx

Pantalla secundaria

Acelermetro

Memoria y comunicaciones

2 tarjeta ranuras

Tipos de tarjetas de memoria: CompactFlash, SD, SDHC,SDXC

Flash

Flash incorporado

Conexin de un flash externo

Alimentacin

Tipo de alimentacin: Batera

Modelo de batera: LP-E6N, LP-E6, DLCE6, MK-7D, HL-E6, BG-E7

Disparos por carga: 670 piezas

General

Modelo de cargador: LC-E6

Modelo de control remoto/sincronizador: ST-E2

Material del cuerpo: Aleacin de magnesio

Proteccin: Resistente al polvo y la humedad

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 149x112x78 mm

Peso: 910 g

BG-E7

Disparos por carga: 670 piezas

General

Modelo de cargador: LC-E6

Modelo remoto control/sincronizador: ST-E2

Material de la caja: aleacin de magnesio

Proteccin 2 910 gramos

BG-E7

Disparos por carga: 670 piezas

General

Modelo de cargador: LC-E6

Modelo remoto control/sincronizador: ST-E2

Material de la caja: aleacin de magnesio

Proteccin 2 910 gramos