

Acondicionado Gree U-Match GKH18K3HI-GUHN18NH

Color

Tipo: sistema dividido

Modos de funcionamiento: refrigeración/calefacción/seco/ventilación

Tipo de montaje: casete (techo)

Lista de paquetes: unidad interior/unidad exterior

Número de unidades interiores: 1 pieza

Rendimiento

Tamaño de habitación recomendado: 50 m²

Potencia de entrada (refrigeración/calefacción): 2000/1900 W

Potencia de refrigeración: 5000W

Potencia de calefacción: 5400W

Circulación de aire: 720 m³/h

Nivel de ruido (mx./mn.): 50/46 dB / unidad exterior - 56 dB /

Eficiencia

Refrigeración EER: 2.5

COP de calefacción: 2.84

Eficiencia energética EER (refrigeración): E

Eficiencia energética COP (calefacción): D

Funciones y características

Funciones: selección de modo automático/temporizador/modo nocturno reinicio

automático/Autodiagnóstico

Especificaciones

Pantalla de la unidad interior

Tipo de refrigerante: R410A

Diferencia máxima de alturas entre unidades: 15 m

Longitud máxima de tubería: 25 m

General

Dimensiones de la unidad interior (AnxAlxP): 665x240x595 mm / peso – 20 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (AnxAlxP): 955x700x395 mm / peso 53 kg /

características

Funciones: selección de modo automático/temporizador/modo nocturno/reinicio automático/autodiagnóstico

Especificaciones

Pantalla de la unidad interior

Tipo de refrigerante: R410A

Diferencia de altura máxima entre unidades: 15m

Longitud máxima de tubería: 25 m

General

Dimensiones de la unidad interior (AnxAlxP): 665x240x595 mm / peso 20 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.): 955x700x395 mm / peso 53 kg /

características

Funciones: selección de modo automático temporizado modo nocturno reinicio automático autodiagnóstico

Especificaciones

Pantalla de la unidad interior

Tipo de refrigerante: R410A

Diferencia de altura máxima entre unidades: 15m

Longitud máxima de tubería: 25 m

General

Dimensiones de la unidad interior (An x Al x P): 665x240x595 mm / peso 20 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.): 955x700x395 mm / peso 53 kg /

bloques: 15 m

Longitud máxima de tubería: 25 m

General

Dimensiones de la unidad interior (An x Al x Pr): 665x240x595 mm / peso - 20 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.): 955 x 700 x 395 mm / peso 53 kg /

bloques: 15 m

Longitud máxima de tubería: 25 m

General

Dimensiones de la unidad interior (An x Al x Pr): 665x240x595 mm / peso - 20 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.): 955 x 700 x 395 mm / peso 53 kg /