

Condicionado Gree U-Match GKH36K3HI-GUHN36NM

Color

Tipo: sistema dividido

Modos de funcionamiento: refrigeracin/calefaccin/seco/ventilacin

Tipo de montaje: casete (techo)

Lista de paquetes: unidad interiorunidad exterior

Nmero de unidades interiores: 1 pieza

Rendimiento

Tamao de habitacin recomendado: 100 m

Potencia de entrada (refrigeracin/calefaccin): 3500/3300 W

Potencia de refrigeracin: 10000W

Potencia de calefaccin: 11500W

Circulacin de aire: 1650 m/h

Nivel de ruido (mx./mn.): 52/43 dB / unidad exterior - 60 dB /

Eficiencia

Refrigeracin EER: 2.89

COP de calefaccin: 3.48

Eficiencia energtica EER (refrigeracin): C

Eficiencia energtica COP (calefaccin): B

Funciones y caractersticas

Funciones: seleccin de modo automticotemporizadormodo nocturno reinicio

automticoAutodiagnstico

Especificaciones

Pantalla de la unidad interior

Tipo de refrigerante: R410A

Diferencia mxima de alturas entre unidades: 15 m

Longitud mxima de tubera: 30 m

General

Conexin trifsica (380 V)

Dimensiones de la unidad interior (AnxAlxP): 840x320x840 mm / peso - 32 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.): 980x790x425 mm / peso - 69 kg /

(calefaccin): B

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas: modo de funcionamiento automtico temporizadormodo nocturnoreinicio

automticoautodiagnstico

Especificaciones

Pantalla de la unidad interior

Tipo de refrigerante: R410A

Diferencia mxima de altura entre unidades: 15m

Longitud mxima de tubera: 30m

General

Conexión trifásica (380 V)

Dimensiones de la unidad interior (AnxAlxP): 840x320x840 mm / peso 32 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.): 980x790x425 mm / peso: 69 kg /
(calefacción): B

Características y características

Características: modo de funcionamiento automático temporizado modo nocturno reinicio
automático autodiagnóstico

Especificaciones

Pantalla de la unidad interior

Tipo de refrigerante: R410A

Diferencia máxima de altura entre unidades: 15m

Longitud máxima de tubería: 30m

General

Conexión trifásica (380 V)

Dimensiones de la unidad interior (AnxAlxP): 840x320x840 mm / peso 32 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.): 980x790x425 mm / peso: 69 kg /
en la unidad interior

Tipo de refrigerante: R410A

Diferencia de altura máxima entre unidades: 15 m

Longitud máxima de tubería: 30 m

General

Conexión trifásica (380V)

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 840x320x840 mm / peso 32 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.): 980x790x425 mm / peso - 69 kg/
en la unidad interior

Tipo de refrigerante: R410A

Diferencia de altura máxima entre unidades: 15 m

Longitud máxima de tubería: 30 m

General

Conexión trifásica (380V)

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 840x320x840 mm / peso 32 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.): 980x790x425 mm / peso - 69 kg/
69kg /

69kg /