condicionado Gree U-Match GKH42K3HI-GUHN42NI

Color

Tipo: sistema dividido

Modos de funcionamiento: refrigeracin/calefaccin/seco/ventilacin

Tipo de montaje: casete (techo)

Lista de paquetes: unidad interiorunidad exterior

Nmero de unidades interiores: 1 pieza

Rendimiento

Tamao de habitacin recomendado: 120 m

Potencia de entrada (refrigeracin/calefaccin): 4200/4000 W

Potencia de refrigeracin: 12000W Potencia de calefaccin: 13500W Circulacin de aire: 1650 m/h

Nivel de ruido (mx./mn.): 52/43 dB / unidad exterior - 60 dB /

Eficiencia

Refrigeracin EER: 2,86 COP de calefaccin: 3.38

Eficiencia energtica EER (refrigeracin): C Eficiencia energtica COP (calefaccin): C

Funciones y caractersticas

Funciones: seleccin de modo automticotemporizadormodo nocturno reinicio

automticoAutodiagnstico

Especificaciones

Pantalla de la unidad interior Tipo de refrigerante: R410A

Diferencia mxima de alturas entre unidades: 30 m

Longitud mxima de tubera: 50 m

General

Conexin trifsica (380 V)

Dimensiones de la unidad interior (AnxAlxP): 840x320x840 mm / peso - 32 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.): 1120x1100x440 mm / peso - 100 kg /

(calefaccin): C

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas: seleccin automtica del modo de funcionamiento temporizadormodo nocturnoreinicio

automticoautodiagnstico

Especificaciones

Pantalla de la unidad interior Tipo de refrigerante: R410A

Diferencia mxima de altura entre unidades: 30m

Longitud mxima de tubera: 50m

General

Conexin trifsica (380 V)

Dimensiones de la unidad interior (AnxAlxP): 840x320x840 mm / peso 32 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.): 1120x1100x440 mm / peso - 100 kg /

(calefaccin): C

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas: seleccin automtica del modo de funcionamiento temporizadormodo nocturnoreinicio

automticoautodiagnstico

Especificaciones

Pantalla de la unidad interior Tipo de refrigerante: R410A

Diferencia mxima de altura entre unidades: 30m

Longitud mxima de tubera: 50m

General

Conexin trifsica (380 V)

Dimensiones de la unidad interior (AnxAlxP): 840x320x840 mm / peso 32 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.): 1120x1100x440 mm / peso – 100 kg /

modoreinicio automticoautodiagnstico

Especificaciones

Pantalla de la unidad interior Tipo de refrigerante: R410A

Diferencia mxima de altura entre unidades: 30m

Longitud mxima de tubera: 50m

General

Conexin trifsica (380 V)

Dimensiones de la unidad interior (AnxAlxP): 840x320x840 mm / peso 32 kg /

Ventana/exterior dimensiones de la unidad (AnxAlxPr): 1120x1100x440 mm / peso - 100 kg /

modoreinicio automticoautodiagnstico

Especificaciones

Pantalla de la unidad interior Tipo de refrigerante: R410A

Diferencia mxima de altura entre unidades: 30m

Longitud mxima de tubera: 50m

General

Conexin trifsica (380 V)

Dimensiones de la unidad interior (AnxAlxP): 840x320x840 mm / peso 32 kg /

Ventana/exterior dimensiones de la unidad (AnxAlxPr): 1120x1100x440 mm / peso - 100 kg /

(An. x Al. x Pr.): 840x320x840 mm / peso 32 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An.xAl.xPr.): 1120x1100x440 mm / peso 100 kg /

(An. x Al. x Pr.): 840x320x840 mm / peso 32 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An.xAl.xPr.): 1120x1100x440 mm / peso 100 kg /