

Condicionado Gree U-Match GKH42K3HI-GUHN42NM

Color

Tipo: sistema dividido

Modos de funcionamiento: refrigeracin/calefaccin/seco/ventilacin

Tipo de montaje: casete (techo)

Lista de paquetes: unidad interiorunidad exterior

Nmero de unidades interiores: 1 pieza

Rendimiento

Tamao de habitacin recomendado: 120 m

Potencia de entrada (refrigeracin/calefaccin): 4200/4000 W

Potencia de refrigeracin: 12000W

Potencia de calefaccin: 13500W

Circulacin de aire: 1650 m/h

Nivel de ruido (mx./mn.): 52/43 dB / unidad exterior - 60 dB /

Eficiencia

Refrigeracin EER: 2,86

COP de calefaccin: 3.38

Eficiencia energtica EER (refrigeracin): C

Eficiencia energtica COP (calefaccin): C

Funciones y caractersticas

Funciones: seleccin de modo automticotemporizadormodo nocturno reinicio

automticoAutodiagnstico

Especificaciones

Pantalla de la unidad interior

Tipo de refrigerante: R410A

Diferencia mxima de alturas entre unidades: 30 m

Longitud mxima de tubera: 50 m

General

Conexin trifsica (380 V)

Dimensiones de la unidad interior (AnxAlxP): 840x320x840 mm / peso - 32 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.): 1120x1100x440 mm / peso - 100 kg /

(calefaccin): C

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas: seleccin automtica del modo de funcionamiento temporizadormodo nocturnoreinicio

automticoautodiagnstico

Especificaciones

Pantalla de la unidad interior

Tipo de refrigerante: R410A

Diferencia mxima de altura entre unidades: 30m

Longitud mxima de tubera: 50m

General

Conexión trifásica (380 V)

Dimensiones de la unidad interior (AnxAlxP): 840x320x840 mm / peso 32 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.): 1120x1100x440 mm / peso – 100 kg /
(calefacción): C

Características y características

Características: selección automática del modo de funcionamiento temporizado modo nocturno reinicio
automático autodiagnóstico

Especificaciones

Pantalla de la unidad interior

Tipo de refrigerante: R410A

Diferencia máxima de altura entre unidades: 30m

Longitud máxima de tubería: 50m

General

Conexión trifásica (380 V)

Dimensiones de la unidad interior (AnxAlxP): 840x320x840 mm / peso 32 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.): 1120x1100x440 mm / peso – 100 kg /
modo reinicio automático autodiagnóstico

Especificaciones

Pantalla de la unidad interior

Tipo de refrigerante: R410A

Diferencia máxima de altura entre unidades: 30m

Longitud máxima de tubería: 50m

General

Conexión trifásica (380 V)

Dimensiones de la unidad interior (AnxAlxP): 840x320x840 mm / peso 32 kg /

Ventana/exterior dimensiones de la unidad (AnxAlxPr): 1120x1100x440 mm / peso - 100 kg /
modo reinicio automático autodiagnóstico

Especificaciones

Pantalla de la unidad interior

Tipo de refrigerante: R410A

Diferencia máxima de altura entre unidades: 30m

Longitud máxima de tubería: 50m

General

Conexión trifásica (380 V)

Dimensiones de la unidad interior (AnxAlxP): 840x320x840 mm / peso 32 kg /

Ventana/exterior dimensiones de la unidad (AnxAlxPr): 1120x1100x440 mm / peso - 100 kg /
(An. x Al. x Pr.): 840x320x840 mm / peso 32 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An.xAl.xPr.): 1120x1100x440 mm / peso 100 kg /
(An. x Al. x Pr.): 840x320x840 mm / peso 32 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An.xAl.xPr.): 1120x1100x440 mm / peso 100 kg /