

Acondicionado Gree U-Match GFH42K3HI-GUHN42NM

Color

Tipo: sistema dividido

Modos de funcionamiento: refrigeracin/calefaccin/secado/ventilacin

Tipo de instalacin: conducto

Lista de paquetes: unidad interiorunidad exterior

Nmero de unidades interiores: 1 piezas

Rendimiento

rea de habitacin recomendada: 120 m

Potencia de entrada (refrigeracin/calefaccin): 4400/4050 W

Potencia de refrigeracin: 12000W

Potencia de calefaccin: 13500W

Circulacin de aire: 2100 m/h

Nivel de ruido (mx./mn.): 51/44 dB / unidad exterior - 60 dB /

Eficiencia

Refrigeracin EER: 2,73

Calefaccin COP: 3.33

Eficiencia energtica EER (refrigeracin): D

Eficiencia energtica COP (calefaccin): C

Funciones y caractersticas

Funciones: seleccin de modo automticotemporizadormodo nocturno reinicio

automticoAutodiagnstico

Especificaciones

Tipo de refrigerante: R410A

Diferencia de altura mxima entre unidades: 30 m

Longitud mxima de tubera: 50m

General

Conexin trifsica (380V)

Dimensiones unidad interior (AnxAIxPr): 1230x290x790 mm / peso - 46 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (AnxAIxP): 1120x1100x440 mm / peso - 100 kg /

caractersticas

Funciones: seleccin de modo automticotemporizadormodo nocturnoreinicio automticoautodiagnstico

Especificaciones

Tipo de refrigerante: R410A

Diferencia de altura mxima entre unidades: 30m

Longitud mxima de tubera: 50m

General

Tres -conexin de fase (380 V)

Dimensiones de la unidad interior (AnxAIxPr): 1230x290x790 mm / peso 46 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.): 1120x1100x440 mm / peso 100 kg /

características

Funciones: selección de modo automático temporizado modo nocturno reinicio automático autodiagnóstico

Especificaciones

Tipo de refrigerante: R410A

Diferencia de altura máxima entre unidades: 30m

Longitud máxima de tubería: 50m

General

Tres -conexión de fase (380 V)

Dimensiones de la unidad interior (An x Al x Pr): 1230x290x790 mm / peso 46 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.): 1120x1100x440 mm / peso 100 kg /
tuberías: 50 m

General

Conexión trifásica (380V)

Dimensiones de la unidad interior (An x Al x P): 1230x290x790 mm / peso – 46 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.): 1120x1100x440 mm / peso: 100 kg /
tuberías: 50 m

General

Conexión trifásica (380V)

Dimensiones de la unidad interior (An x Al x P): 1230x290x790 mm / peso – 46 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.): 1120x1100x440 mm / peso: 100 kg /