

Proyector Epson EB-5520W

Color

Propósito principal: para presentaciones

Lámpara e imagen

Tipo de lámpara: UHE

Vida útil: 5000 horas

Vida útil (económica): 10000 h

Potencia de la lámpara: 300 W

Brillo: 5500 lm

Relación de contraste dinámico: 15000:1

Reproducción cromática: 1000 millones de colores

Frecuencia horizontal: 15 - 92 kHz

Frecuencia vertical: 50 - 85 Hz

Matrix

Tecnología: 3LCD

Tamaño de matriz: 0.76"

Resolución real: 1280x800 pix

Relaciones de aspecto admitidas: 16:10, 4:3, 16:9

Proyección

Proyección trasera

Distancia de proyección mn: 1,4 m

Distancia de proyección mx: 15 m

Diagonal de la imagen: 1,27 – 7,62 m

Relación de proyección: 1,26: 1 – 2,3:1

Zoom óptico: 2 x

Zoom y enfoque: manual

Desplazamiento de lente: / ±50 % vertical, ±10 % horizontal /

Corrección trapezoidal (vertical), ±: 30 °

Corrección trapezoidal (H), ±: 30 °

Funciones y capacidades

Características: Soporte 3D

Hardware

Número de altavoces: 1 piezas

Potencia de sonido: 10W

Conectores de video: VGA / 1 entrada, 1 salida / BNC / 5 uds /

Entradas HDMI: 2 uds

Versión HDMI : v 1.4

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) USB (esclavo) LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal) : 38 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 28 dB

Potencia: red

Consumo de energia: 411W / 309W ECO /

Dimensiones (HxWxD) : 159x472x354 mm

Peso: 6,9 kg

5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ -45)

General

Nivel de ruido (nominal): 38 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 28 dB

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 411W / 309W Eco /

Dimensiones (HxWxD): 159x472x354 mm

Peso: 6,9 kg

5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ -45)

General

Nivel de ruido (nominal): 38 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 28 dB

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 411W / 309W Eco /

Dimensiones (HxWxD): 159x472x354 mm

Peso: 6,9 kg