

Caldera de calefaccin Thermona Therm DUO 50.A

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: montado en la pared

Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

rea de calefaccin: 360 m

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 45 kW

Alimentacin: 220V

Consumo de energia: 120W

Refrigerante mnimo t: 30 °C

Refrigerante mximo t: 80°C

Presin mxima en el circuito de calefaccin: 3 bar

Consumidor x

Funcionamiento en verano

Bomba de circulacin

Bus de control: OpenTherm

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 92 %

Cmara de combustin: abierta (chimenea)

Dimetrochimenea: 80 mm

Caudal mximo de gas: 5,2 m/h

X-ki conectado tuberass

Suministro de gas: 3/4"

Entrada del sistema de calefaccin: 1"

Retorno del calentador: 1"

Seguridad

Sistemas de proteccin: cada de presin de gassobrecalentamiento del aguaapagado de llamafalta de tiro alteracin de la circulacin del aguacongelacin del liquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 900x570x430 mm

Peso: 46 kg

Seguridad

Sistemas : prdida de presin del gassobrecalentamiento del aguaapagado de la llamafalta de tiroviolacin de la circulacin del aguacongelacin del liquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 900x570x430 mm

Peso: 46 kg

Seguridad

Sistemas : prdida de presin del gassobrecalentamiento del aguaapagado de la llamafalta de tiroviolacin de la circulacin del aguacongelacin del liquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 900x570x430 mm

Peso: 46 kg