

Cmara de vigilancia Hikvision DS-2CD1121-I 2.8 mm

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conectividad: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af Configuración de ROI Sensor de luz ambiental detección de movimiento aplicación móvil Iluminación IR

Rango de iluminación: 30 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamaño de matriz: 1/2,8"

Número de megapíxeles: 2 MP

Resolución de vídeo: 1920x1080 pix

Frecuencia de fotogramas: 25 fps

Iluminación mínima: 0,01 lux

Apertura: f/2.0

Compensación de contraluz: DWDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 2.8 mm

Ángulo de visión horizontal: 105 °

General

Formato de compresión de vídeo: H.264, H.264+, MJPEG

Fuente de alimentación: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de protección: IP67

Soporte ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: metal

Carcasa antivandálica: / IK10 /

Dimensiones: 111x111x82mm

Peso: 500 g

MJPEG

Fuente de alimentación: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de protección: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: Metal

Carcasa antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 111x111x82 mm

Peso: 500 g

MJPEG

Fuente de alimentacin: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 ° C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: Metal

Carcasa antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 111x111x82 mm

Peso: 500 g