

Supervisor Panasonic TH-49LFV8W

Color:

Tipo: Panel LCD

Diagonal: 49 "

Pantalla

Tipo de matriz: IPS

Acabado de pantalla: brillante (anti -deslumbramiento)

Resolucin: 1920x1080 (16:9) / Full HD /

Tamao de pxel: 0,56 mm

Tiempo de respuesta (GtG): 8 ms / Gris a gris /

ngulo de visin vertical : 178 °

ngulo de visin horizontal: 178 °

Brillo: 450 cd/m

Contraste esttico: 1 300:1

Conectores

Conexin: VGADVI-D / 1 entrada, 1 salida /DisplayPort

HDMI: 2 piezas

Conectores (opcional): LAN componenteCOM-puerto (RS-232) / 1 entrada, 1 salida /

Caractersticas y caractersticas

Altavoces integrados:

Potencia de sonido: 20W / 2x10W /

USB-hub 2.0:

General

Montaje en pared: VESA 400x400 mm

Consumo de energia: 235 W

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 1078x608x104 mm

1 salida /DisplayPort

HDMI: 2 pcs

Conectores (opcional): LAN componenteCOM-puerto (RS-232) / 1 entrada, 1 salida /

Funciones y caractersticas

Altavoces integrados:

Salida de sonido : 20W / 2x10W /

USB-hub 2.0:

General

Montaje en pared: VESA 400x400 mm

Consumo de energia: 235 W

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 1078x608x104 mm

1 salida /DisplayPort

HDMI: 2 pcs

Conectores (opcional): LANcomponenteCOM-puerto (RS-232) / 1 entrada, 1 salida /

Funciones y caractersticas

Altavoces integrados:

Salida de sonido : 20W / 2x10W /

USB-hub 2.0:

General

Montaje en pared: VESA 400x400 mm

Consumo de energia: 235 W

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 1078x608x104 mm

1 salida /

Caractersticas y funciones

Altavoces integrados:

Potencia de sonido: 20 W / 2x10 W/

USB-hub 2.0:

General

Soporte de pared: VESA 400x400 mm

Consumo de energia: 235 W

Dimensiones (AnxAlxPr): 1078x608x104mm

1 salida /

Caractersticas y funciones

Altavoces integrados:

Potencia de sonido: 20 W / 2x10 W/

USB-hub 2.0:

General

Soporte de pared: VESA 400x400 mm

Consumo de energia: 235 W

Dimensiones (AnxAlxPr): 1078x608x104mm