

# Flash Metz Mecablitz 58 AF-2

Tipo: Normal

Compatibilidad de cámara: Canon; Fuji; Leica; Nikon ; Olympus; Panasonic; Pentax; Sony

Número de pila: 58

Reciclar tiempo: 0.1 s / hasta 5 segundos /

Número de pulsos: 320 / hasta 430 /

Compatibilidad con TTL: TTL, i-TTL, E-TTL, E-TTL II, P-TTL, D-TTL, ADI

Control de potencia : / 25 niveles de potencia /

Ángulo del haz de luz: 24 – 105 mm

Cabeza giratoria : / 12 mm con cono /

Rotación del cabezal: horizontal - 270 grados, vertical - 90 grados

Características y capacidades: Iluminador AF; control en la cámara; zoom automático; zoom manual; control inalámbrico; Funcionamiento maestro; Funcionamiento esclavo

Pantalla

Iluminación de pantalla

Fuente de alimentación: 4xAA

Dimensiones: 71x148x99 mm

Peso: 355 g

Funciones y opciones de flash adicionales: Reflector gran angular opcional Modo de Impara dual Modo de modelado estroboscópico Bloqueo de botones Apagado automático Sincronización de velocidad de obturación corta Firmware actualizable mediante puerto USB Reflector de gran angular opcional Modo de Impara dual Modo de simulación de luz estroboscópica Bloqueo de botones Apagado automático Sincronización de velocidad de obturación corta Firmware actualizable a través del puerto USB Reflector de gran angular opcional Modo de Impara dual Modo de simulación de luz estroboscópica Bloqueo de botones Apagado automático Sincronización de velocidad de obturación corta Firmware actualizable a través del puerto USB