

Destello Nissin Di866

Tipo: normal

Compatibilidad de cámara: Canon; Fuji; Nikon

Número de flashes: 60

Tiempo de reciclaje: 0,2 s / a 4,7 s /

Número de pulsos: 1500

Duración del pulso: 1/300 – 1/30000 s

Compatibilidad con TTL: E-TTL, E-TTL II, i-TTL

Control de potencia: 1 / 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128 /

Ángulo de haz: 24 – 105 mm

Cabeza giratoria

Ángulo de cabeza vertical: – 90 grados, 180 grados horizontales

Características y capacidades: Lámpara de asistencia AF; Zoom automático; Operación inalámbrica;

Operación secundaria

Pantalla: / color /

Retroiluminación de la pantalla

Encendido : 4xAA

Dimensiones: 134x110x74 mm

Peso: 380 g / sin batería /

Características y funciones de flash adicionales: Cambiar al modo de ahorro de energía después de 30 segundos Apagado automático después de 10, 15, 30, 45, 60 minutos de inactividad Reducción de ojos rojos + modo de sincronización lenta para cámaras Nikon Actualización de firmware a través de puerto USB compatible con cámaras: Canon - EOS 1D / 1Ds / 1D Mark II / 1Ds Mark II / 1D Mark III / 1D Mark III / 5D / EOS 10D / 20D / 30D / 40D / 50D / EOS 300D / 350D / 400D / 450D / 1000D / Digital Rebel X / XT / XTi / XSi / Powershot G7 / G9 / G10 / S5IS / SX10 IS Nikon - D3X / D3 / D2Xs / D2X / D2Hs / D2H / D700 / D300 / D200 / D90 / D80 / D70S / D70 / D60 / D50 / D40X / D40 / Coolpix P5000 / P5100