

acondicionado Kentatsu KSF70XFAN1/KSUT70HF

24

Eficiencia energética EER (refrigeración): C

Eficiencia energética COP (calefacción): C

Funciones y características

Funciones: selección de modo automático temporizado modo nocturno reinicio automático Autodiagnóstico

Especificaciones

Pantalla de la unidad interior

Tipo de refrigerante: R410A

Diferencia máxima de alturas entre unidades: 15m

Longitud máxima de tubería: 25m

Mn. t para modo refrigeración: 18 °C

Mn. t para modo calefacción: 7 °C

General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 510 x 1695 x 240 mm / peso 34,7 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.) : 845x702x363 mm / peso – 52,7 kg /
t para modo refrigeración: 18 °C

Mn. t para modo calefacción: 7 °C

General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 510 x 1695 x 240 mm / peso 34,7 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.) : 845x702x363 mm / peso – 52,7 kg /
t para modo refrigeración: 18 °C

Mn. t para modo calefacción: 7 °C

General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 510 x 1695 x 240 mm / peso 34,7 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.) : 845x702x363 mm / peso – 52,7 kg /