

Generador Matari MX7000E-ATS

Combustible: gasolina

Tension de salida: 220 V

Potencia nominal: 5 kW

Potencia mxima: 5,5 kW

Alternador: snrono

Bobinado del alternador: cobre

Motor

Tipo de motor: 4 tiempos

Modelo de motor: Matari M188F

Desplazamiento del motor: 389 cm

Potencia: 13 CV p .

Tipo de arranque: arranque elctrico

Consumo de combustible: 1,8 l/h

Capacidad del depsito de combustible: 25 l

Indicador de combustible

Tiempo de funcionamiento continuo: 13.8 horas

Enfriamiento del motor: aire

Caractersticas y capacidades

Funciones: salida de corriente constante (DC 12V)arranque automtico (ATS)regulador de voltaje automtico (AVR)pantallacontador de horasvoltmetro

Total

Nmero de puntos de venta (220/380 V): 2 uds

Tomas de 220 V: 1 16 A, 1 32 A

Ruedas

Nivel de proteccin: IP 23

Nivel de proteccin nivel de ruido: 72 dB / a 7 m /

Dimensiones: 825x530x560 mm

Peso: 82,6 kg

Modificaciones del modelo: Modelo MX7000E - sin funcin de inicio automtico Modelo MX7000E-ATS - funcin de inicio automtico 1 ud 32 A

Ruedas

Nivel de proteccin: IP 23

Nivel de ruido: 72 dB / a 7 m /

Dimensiones: 825x530x560 mm

Peso: 82,6 kg

Modificaciones del modelo: Modelo MX7000E - sin funcin de inicio automticoModelo MX7000E-ATS - tiene funcin de inicio automtico 1 ud 32 A

Ruedas

Nivel de proteccin: IP 23

Nivel de ruido: 72 dB / a 7 m /

Dimensiones: 825x530x560 mm

Peso: 82,6 kg

Modificaciones del modelo: Modelo MX7000E - sin funcin de inicio automticoModelo
MX7000E-ATS - tiene funcin de inicio automtico