

Generador Matari MX10000E-ATS

Combustible: gasolina

Tensin de salida: 220 V

Potencia nominal: 7 kW

Potencia mxima: 7,5 kW

Alternador: snrono

Bobinado del alternador: cobre

Motor

Tipo de motor: 4 tiempos

Modelo de motor: Matari M192F

Desplazamiento del motor: 439 cm

Potencia: 16 CV p .

Tipo de arranque: arranque elctrico

Consumo de combustible: 2 l/h

Capacidad del depsito de combustible: 25 l

Indicador de combustible

Tiempo de funcionamiento continuo: 12.5 horas

Enfriamiento del motor: aire

Caractersticas y capacidades

Funciones: salida de corriente constante (DC 12V)arranque automtico (ATS)regulador de voltaje automtico (AVR)pantallacontador de horasvoltmetro

Total

Nmero de puntos de venta (220/380 V): 2 uds

Tomas de 220 V: 1 16 A, 1 32 A

Ruedas

Nivel de proteccin: IP 23

Nivel de proteccin nivel de ruido: 72 dB / a 7 m /

Dimensiones: 825x530x560 mm

Peso: 87,8 kg

Modificaciones del modelo: Modelo MX10000E - sin funcin de inicio automtico Modelo MX10000E-ATS - funcin de inicio automtico 1 ud 32 A

Ruedas

Nivel de proteccin: IP 23

Nivel de ruido: 72 dB / a 7 m /

Dimensiones: 825x530x560 mm

Peso: 87,8 kg

Modificaciones del modelo: Modelo MX10000E - sin funcin de arranque automtico Modelo MX10000E-ATS - con funcin de arranque automtico 1 ud 32 A

Ruedas

Nivel de proteccin: IP 23

Nivel de ruido: 72 dB / a 7 m /

Dimensiones: 825x530x560 mm

Peso: 87,8 kg

Modificaciones del modelo: Modelo MX10000E - sin función de arranque automático Modelo
MX10000E-ATS - con función de arranque automático