Placa base MSI X299 RAIDER

En direccin: HEDT (Escritorio de gama alta)
Socket: Intel LGA 2066
Factor de forma: ATX
Fases de potencia: 9
Disipador trmico VRM
Retroiluminacin LED
Temporizacin de retroiluminacin: MSI Mystic Sincronizacin de luz
Dimensiones (alto x ancho): 305x243 mm
Conjunto de chips
Conjunto de chips: Intel X299
BIOS: Ami
Compatibilidad con BIOS dual
BIOS UEFI
RAM
DDR4: 8 ranura(s)
Factor de forma de ranura de memoria: DIMM
Modo de funcionamiento: 2/4 canales
Velocidad de reloj mxima: 4266 MHz
Memoria mxima: 128 GB
Compatibilidad con XMP
Integradoaudio
Chip de audio: Realtek ALC1220
Sonido (canales): 7.1
ptico S/P-DIF
Conexin de la unidad
SATA3 (6 Gb/s): 8 piezas
M.2 conector : 2 piezas
Interfaz M.2: 2xSATA/PCI-E 4x
U 2 conectores: 1 pc
Controlador RAID integrado: / RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 /
Interfaces de red
LAN (RJ-45): 1 Gbps
Nmero de Puertos LAN: 1 pc
Controlador LAN: Intel I219-V
Ranuras para tarjetas de expansin
Ranuras PCI-E 1x: 1 unidad
Ranuras PCI-E 16x: 4 piezas
Modos PCI-E: 16x/16x /8x /4x
Compatibilidad con PCI Express: 3.0

Compatibilidad con CrossFire (AMD)
Compatibilidad con SLI (NVIDIA)
Conectores PCI-E de acero
Conectores del panel posterior
USB 2.0: 4 piezas
USB 3.2 gen2: 5 piezas
USB C 3.2 gen2: 1 pieza
PS/2: 1 pcs
Conectores en placa
USB 2.0: 2 piezas
USB 3.2 gen1: 2 piezas
USB C 3.2 gen2: 1 pieza
Conectores de alimentacin
Conector de alimentacin principal: 24 pines
Alimentacin de la CPU: 8 pines
Conectores de alimentacin del enfriador: 5 piezas
2 gen2: 5 piezas
USB C 3.2 gen2: 1 pieza
PS/2: 1 pieza
Conectores en placa
USB 2.0: 2 piezas
USB 3.2 gen1: 2 piezas
USB C 3.2 gen. 2: 1 unidad
Conectores de alimentacin
Conector de alimentacin principal: 24 pines
Alimentacin de la CPU: 8 pines
Conectores de alimentacin del enfriador: 5 piezas
2 gen2: 5 piezas
USB C 3.2 gen2: 1 pieza
PS/2: 1 pieza
Conectores en placa
USB 2.0: 2 piezas
USB 3.2 gen1: 2 piezas
USB C 3.2 gen. 2: 1 unidad
Conectores de alimentacin
Conector de alimentacin principal: 24 pines
Alimentacin de la CPU: 8 pines
Conectores de alimentacin del enfriador: 5 piezas
2 gen2: 1 pieza
Conectores de alimentacin
Conector de alimentacin principal: 24 pines
Alimentacin de la CPU: 8 pines
Conectores de alimentacin del enfriador: 5 piezas
2 gen2: 1 pieza

Conectores de alimentacin
Conector de alimentacin principal: 24 pines
Alimentacin de la CPU: 8 pines
Conectores de alimentacin del enfriador: 5 piezas