

Camara de vigilancia Hikvision DS-2CD2155FWD-IS 2.8 m

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conexin: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PoE 802.3af Reconocimiento facial Configuracin de ROI Sensor de luz ambiental Deteccin de movimiento Alerta de movimiento Entrada/salida de alarma Entrada/salida de audio Iluminacin IR lector de tarjetas

Capacidad mxima de la tarjeta de memoria: 128 GB

Rango de iluminacin: 30 m

Matriz

Tipo de sensor: CMOS

Tamao del sensor: 1/2,9"

Nmero de megapxeles : 5 MP

Resolucin de video: 2560x1920 pxeles

Frecuencia de cuadros: 20 fps

Iluminacin mnima: 0.005 lux

Apertura: f/1.2

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 2,8 mm

ngulo de visin horizontal: 80 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, H.265, MJPEG

Alimentacin: 12 V

Consumo de energia: 9 W

Temperatura de funcionamiento : -30°C ~ +60°C

Humedad mxima: 95%

Seguridad nivel: IP67

Soporte ONVIF

Soporte NAS

Material de la caja: metal

Caja resistente al vandalismo: / IK10 /

Dimensiones: 82x111x111 mm

Peso: 500 g

2

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: fijo

Distancia focal: 2,8 mm

ángulo de visión horizontal: 80 °

General

Formato de compresión de vídeo: H.264, H.265, MJPEG

Alimentación: 12V

Consumo de energía: 9W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de protección: IP67

Soporte ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material del cuerpo: metal

Carcasa antivandálica: / IK10 /

Dimensiones: 82x111x111 mm

Peso: 500 g

2

Compensación de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: fijo

Distancia focal: 2,8 mm

ángulo de visión horizontal: 80 °

General

Formato de compresión de vídeo: H.264, H.265, MJPEG

Alimentación: 12V

Consumo de energía: 9W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de protección: IP67

Soporte ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material del cuerpo: metal

Carcasa antivandálica: / IK10 /

Dimensiones: 82x111x111 mm

Peso: 500 g

8 mm

ángulo de visión horizontal: 80 °

General

Formato de compresión de vídeo: H.264, H.265, MJPEG

Alimentación: 12 V

Consumo de energía: 9 W

Temperatura de funcionamiento : -30°C ~ +60°C

Humedad Mxima: 95%

Nivel de protección : IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la caja: metal

Caja resistente al vandalismo: / IK10 /

Dimensiones: 82x111x111 mm

Peso: 500 g

8 mm

ángulo de visión horizontal: 80 °

General

Formato de compresión de video: H.264, H.265, MJPEG

Alimentación: 12 V

Consumo de energía: 9 W

Temperatura de funcionamiento : -30°C ~ +60°C

Humedad Máxima: 95%

Nivel de protección : IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la caja: metal

Caja resistente al vandalismo: / IK10 /

Dimensiones: 82x111x111 mm

Peso: 500 g

MJPEG

Alimentación: 12 V

Consumo de energía: 9 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de protección: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la caja: metal

Caja antivandálica: / IK10 /

Dimensiones: 82x111x111 mm

Peso: 500 g

MJPEG

Alimentación: 12 V

Consumo de energía: 9 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de protección: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la caja: metal

Caja antivandálica: / IK10 /

Dimensiones: 82x111x111 mm

Peso: 500 g