

Cmara de vigilancia Hikvision DS-2CD1731FWD-IZ

4

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: variable

Distancia focal: 2,8 – 12 mm

ngulo de visin horizontal: 108 °

Generalidades

Formato de compresin de video: H.264, MJPEG

Alimentacin: 12V / mx. consumo - 11 W /

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Carcasa antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 141x141x99,9 mm

Peso: 800 g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de seguridad: compatibilidad con NAS 8 - 12 mm

ngulo de visin horizontal: 108 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, MJPEG

Fuente de alimentacin: 12 V / mx. consumo - 11 W /

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Carcasa antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 141x141x99,9 mm

Peso: 800 g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de seguridad: compatibilidad con NAS 8 - 12 mm

ngulo de visin horizontal: 108 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, MJPEG

Fuente de alimentacin: 12 V / mx. consumo - 11 W /

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Carcasa antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 141x141x99,9 mm

Peso: 800 g

Funciones y caracterstias adicionales de la cmara de seguridad: compatibilidad con NAS