## Cmara de vigilancia Hikvision DS-2CD1731FWD-IZ

4

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: variable Distancia focal: 2,8 – 12 mm ngulo de visin horizontal: 108 °

Generalidades

Formato de compresin de video: H.264, MJPEG

Alimentacin: 12V / mx. consumo - 11 W /

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %
Nivel de proteccin: IP67
Compatibilidad con ONVIF
Carcasa antivandlica: / IK10 /
Dimensiones: 141x141x99,9 mm

Peso: 800 g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de seguridad: compatibilidad con NAS 8 - 12

mm

ngulo de visin horizontal: 108 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, MJPEG Fuente de alimentacin: 12 V / mx. consumo - 11 W / Temperatura de funcionamiento:  $-30 \text{ °C} \sim +60 \text{ °C}$ 

Humedad mxima: 95 %
Nivel de proteccin: IP67
Compatibilidad con ONVIF
Carcasa antivandlica: / IK10 /
Dimensiones: 141x141x99,9 mm

Peso: 800 g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de seguridad: compatibilidad con NAS 8 - 12

mm

ngulo de visin horizontal: 108 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, MJPEG Fuente de alimentacin: 12 V / mx. consumo - 11 W / Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 % Nivel de proteccin: IP67 Compatibilidad con ONVIF Carcasa antivandlica: / IK10 / Dimensiones: 141x141x99,9 mm

Peso: 800 g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de seguridad: compatibilidad con NAS