

Cmara de vigilancia Hikvision DS-2DE7330IW-AE

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conexin: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PTZ (gestionado)PoE 802.3btSensor de luz ambientalEntrada/salida de alarma / 2 entradas, 1 salida /Entrada/salida de audio / 1 entrada, 1 salida /Luz IR lector de tarjetas / microSD/SDHC/SDXC hasta 128 GB /

Rango de retroiluminacin: 150 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamao del sensor: 1/2,8"

Nmero de megapxeles: 3 MP

Resolucin de video: 2048x1536 pix

Frecuencia de cuadros: 25 fps

Iluminacin mnima: 0,05 lux

Apertura : f/1.6

Compensacin de contraluz: DWDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: variable

Distancia focal: 4,3 – 129 mm

ngulo de visin horizontal: 57,4 °

Zoom ptico: 30 x

General

Formato de compresin de video: H.264, MJPEG

Alimentacin: 24 V

Consumo de energia: 40 W

Temperatura de funcionamiento: -30°C ~ +65°C

Humedad mxima: 90%

Nivel de proteccin: IP66

Dimensiones: 220x220x353,4 mm

Peso: 4500 g

Caractersticas y capacidades adicionales de la cmara de vigilancia: Alcance IR de 150 m Zoom digital de 16x3 – 129 mm

ngulo de visin horizontal: 57,4 °

Zoom ptico: 30 x

General

Formato compresin de video: H.264, MJPEG

Alimentacin: 24 V

Consumo de energia: 40W

Temperatura de funcionamiento: -30°C ~ +65°C

Humedad mxima: 90%

Nivel de proteccion: IP66

Dimensiones: 220x220x353,4 mm

Peso: 4500 g

Caractersticas y capacidades adicionales de la cmara de vigilancia: Alcance IR de 150 m Zoom digital de 16x3 – 129 mm

ngulo de visin horizontal: 57,4 °

Zoom ptico: 30 x

General

Formato compresin de video: H.264, MJPEG

Alimentacin: 24 V

Consumo de energia: 40W

Temperatura de funcionamiento: -30°C ~ +65°C

Humedad mxima: 90%

Nivel de proteccion: IP66

Dimensiones: 220x220x353,4 mm

Peso: 4500 g

Caractersticas y capacidades adicionales de la cmara de vigilancia: Alcance IR de 150 m Zoom digital de 16xMJPEG

Alimentacin: 24 V

Consumo de energia: 40W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +65 °C

Humedad mxima: 90 %

Nivel de proteccion: IP66

Dimensiones: 220x220x353,4 mm

Peso: 4500g

Caractersticas y capacidades adicionales de la cmara de vigilancia: Alcance IR de 150 m Zoom digital 16xMJPEG

Alimentacin: 24 V

Consumo de energia: 40W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +65 °C

Humedad mxima: 90 %

Nivel de proteccion: IP66

Dimensiones: 220x220x353,4 mm

Peso: 4500g

Caractersticas y capacidades adicionales de la cmara de vigilancia: Alcance IR de 150 m Zoom digital 16x