

Cámara Canon EOS 6D Mark II body

Color

Tipo de cámara: SLR digital

Clasificación DxOMark: 85

Sensor

Sensor: CMOS / 36x24 mm /

Tamaño del sensor: fotograma completo

Número completo de MPs: 27

Número efectivo de MPs: 26

Tamaño máximo de imagen: 6240x4160 píxeles

Sensibilidad (ISO): 100-40000 / software compatible 50-102400 /

Limpieza del sensor

Grabación en formato RAW

Lente

Montura (montura) : Canon EF

Enfoque manual

Estabilización de imagen: electrónica / funciona solo durante la grabación de video./

Tomar una foto

HDR

Medición del balance de blancos

Compensación de exposición: ± 5 EV, pasos de 1/2 o 1/3 EV

Horquillado automático

Modos de exposición: AutomáticoPrioridad de obturadorPrioridad de aperturaManual

Sistema de medición: PuntualCentro ponderadoMatrix (evaluativo)

Grabación de video

Disparo VGA (480p): 640x480 píx 30fps

Disparo HD (720): 1280x720 píx 60fps/seg

Disparo Full HD (1080): 1920x1080 píx 60 fps

Programas de escena de película: 1

Formatos de grabación de archivos: H.264

Video de enfoque manual

Duración máxima del video: limitada por la memoria

Puertos de conexión: HDMI / mini /v 1.4Entrada de audio de micrófono

Enfoque

Modos de enfoque automático: Disparo nicolA enfoque Seguimiento facial

Sistema AF: TTL / Contraste /

Puntos de enfoque : 45 piezas

Enfoque táctil

Ajuste delantero/trasero

Visor y obturador

Visor: ptico (pentaprisma) / aumento 0,71x /

Recorte del visor: 0,71 x

Cobertura del encuadre: 98 %

Obturador : 30 - 1/4000s

Disparos en rfaga: 6,5 fps

Tipo de obturador : mecnico

Disparador automtico: / 2,10 segundos /

Pantalla

Diagonal de pantalla: 3 \\'

Resolucin de pantalla: 1040 kpx

Toque pantalla

Pantalla giratoria

Pantalla secundaria

Acelermetro

Memoria y comunicaciones

Tipos de tarjetas de memoria: SD, SDHC,SDXC

Comunicaciones: Mdulo GPSWi-FiBluetoothChip NFCcontrol desde smartphone

Flash

Flash incorporado

Conexin de un flash externo

Alimentacin

Tipo de alimentacin: Batera

Modelo Batera: LP-E6N

General

Material del cuerpo: aleacin de magnesio

Proteccin: resistente al polvo y la humedad

Dimensiones (AnxAIxPr): 144x111x75mm

Peso: 765g

Funciones adicionales y caractersticas cmara: Conector para conectar el control remoto