

Proyector Sanyo PDG-DET100L

Color

Finalidad principal: profesional

Suministrado sin lente

Lmpara e imagen

Tipo de Impara: UHP

Modelo de Impara: POA-LMP130

Nmero de Imparas: 2

Potencia de la Impara: 330W

Brillo: 7500 lm

Contraste dinmico: 7 500:1

Frecuencia horizontal: 15 - 120 kHz

Frecuencia vertical: 48 - 120 Hz

Matrix

Tecnologa: DLP

Resolucin real: 1400x1050 pix

Soporte de formato de imagen: 4:3

Proyeccion

Proyeccion trasera

Distancia de proyeccion, min: 1.64 m

Distancia de proyeccion, mx.: 12,47 m

Zoom digital: 49 x

Hardware

Conectores de video: VGA / 1 entrada y 1 salida /DVIBNC S-Videocomponente

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ -45)

General

Ruido (nominal): 36 dB

Alimentacin: Red

Consumo de energia : 848 W

Peso: 43,7 kg

Caractersticas y capacidades adicionales del proyector: Sanyo PDG- DET100L tiene 8 Lentes a elegir47 m

Zoom digital: 49 x

Hardware

Vdeo conectores: VGA / 1 entrada y 1 salida /DVIBNCS-Videocomponente

Conectores de servicio : Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 36 dB

Potencia: Red

Consumo de energia: 848W

Peso : 43,7 kg

Características y capacidades adicionales del proyector: Sanyo PDG-DET100L tiene 8 lentes opcionales para elegir 47 m

Zoom digital: 49 x

Hardware

Vdeo conectores: VGA / 1 entrada y 1 salida /DVIBNCS-Videocomponente

Conectores de servicio : Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 36 dB

Potencia: Red

Consumo de energia: 848W

Peso : 43,7 kg

Características y capacidades adicionales del proyector: Sanyo PDG-DET100L tiene 8 lentes opcionales para elegir Sanyo PDG-DET100L tiene 8 lentes opcionales para elegir Sanyo

PDG-DET100L tiene 8 lentes opcionales para elegir