

Proyector Sanyo PLC-WM4500L

Color

Finalidad principal: profesional

Suministrado sin lente

Lmpara e imagen

Tipo de Impara: NSH

Modelo de Impara: POA-LMP1 37

Life: 2000 h / 3000 ECO /

Potencia de la Impara: 275W

Brillo: 4500 lm / 3600 Eco /

Contraste esttico: 800:1

Matrix

Tecnologa: 3LCD

Resolucin real: 1280x800 pix

Soporte de formato de imagen: 16: 10, 4:3, 16:9

Hardware

Conectores de video: VGA / 1 entrada y 1 salida /BNCS-Videocompuestocomponente

Conectores de audio: entrada 3.5 mm (miniconector) / x2 /Salida de 3,5 mm (miniconector)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 38dB / 31dB ECO /

Potencia: Red

Potencia consumo: 397 W

Dimensiones (HxWxD): 164x490x371 mm

Peso: 8,5 kg

Sanyo PLC-WM4500L tiene 5 lentes opcionales: Lente estndar (LNS-S20) Dos lentes de corto alcance (LNS-W20, LNS-W21) Dos lentes de largo alcance (LNS-T20 , LNS-T21)5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 38dB / 31dB Eco /

Potencia: Red

Consumo de energia: 397 W

Dimensiones (HxWxD): 164x490x371 mm

Peso: 8,5 kg

Sanyo EI PLC-WM4500L tiene 5 lentes opcionales: Lente estndar (LNS-S20) Dos lentes de corto alcance (LNS-W20, LNS-W21) Dos lentes de largo alcance (LNS-T20, LNS-T21)5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 38dB / 31dB Eco /

Potencia: Red

Consumo de energia: 397 W

Dimensiones (HxWxD): 164x490x371 mm

Peso: 8,5 kg

Sanyo El PLC-WM4500L tiene 5 lentes opcionales: Lente estndar (LNS-S20) Dos lentes de corto alcance (LNS-W20, LNS-W21) Dos lentes de largo alcance (LNS-T20, LNS-T21)