Proyector Sanyo PLC-WM5500L

Propsito principal: Profesional

Suministrado sin lente

Lmpara e imagen Tipo de Impara: NSH

Modelo de Impara: POA-LMP1 36

Vida til: 2000 horas

Vida til (econmico): 3000 horas Potencia de la Impara: 330W

Brillo: 5500 lm / 4500 en modo eco /

Contraste esttico: 800:1

Reproduccin de color: 1000 millones de colores

Frecuencia horizontal: 15 - 100 kHz Frecuencia vertical: 48 - 100 Hz

Matriz

Tecnologa: 3LCD

Resolucin real: 1280x800 pix

Relaciones de aspecto compatibles: 16:10, 4:3, 16:9

Proyeccin

Distancia de proyeccin, mn: 3,6 m Distancia de proyeccin, mx: 6 m Diagonal de la imagen: 1,4 - 24,4 m Correccin trapezoidal (vertical), ±: 40 °

Correccin Keystone (H), ±: 20 °

Hardware

Conectores de video: VGA / 1 entrada y 1 salida /BNCS-Videocompuestocomponente

entradas HDMI: ninguna

Conectores de audio: entrada de 3,5 mm (miniconector) / 2 piezas /salida 3.5 mm (mini-Jack)RCA

(audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 38 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 31 dB

Potencia: Red

Consumo de energa: 460 W

Dimensiones (HxWxD): 164x490x371 mm

Peso: 8,9 kg

Sanyo PLC -WM5500L tiene 5 lentes opcionales: Lente estndar (LNS-S20) Dos lentes de corto

alcance (LNS-W20, LNS-W21) Dos lentes de largo alcance (LNS-T20, LNS-T21)