

# Proyector Sanyo PLC-WM5500L

Propósito principal: Profesional

Suministrado sin lente

Lámpara e imagen

Tipo de Lámpara: NSH

Modelo de Lámpara: POA-LMP1 36

Vida útil: 2000 horas

Vida útil (económico): 3000 horas

Potencia de la Lámpara: 330W

Brillo: 5500 lm / 4500 en modo eco /

Contraste estático: 800:1

Reproducción de color: 1000 millones de colores

Frecuencia horizontal: 15 - 100 kHz

Frecuencia vertical : 48 - 100 Hz

Matriz

Tecnología: 3LCD

Resolución real: 1280x800 pix

Relaciones de aspecto compatibles: 16:10, 4:3, 16:9

Proyección

Distancia de proyección, mn: 3,6 m

Distancia de proyección, mx: 6 m

Diagonal de la imagen : 1,4 - 24,4 m

Corrección trapezoidal (vertical), ±: 40 °

Corrección Keystone (H), ±: 20 °

Hardware

Conectores de video: VGA / 1 entrada y 1 salida / BNC-S-Videocompuesto componente  
entradas HDMI: ninguna

Conectores de audio: entrada de 3,5 mm (miniconector) / 2 piezas / salida 3.5 mm (mini-Jack) RCA  
(audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) USB (esclavo) LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 38 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 31 dB

Potencia: Red

Consumo de energía: 460 W

Dimensiones (HxWxD): 164x490x371 mm

Peso: 8,9 kg

Sanyo PLC -WM5500L tiene 5 lentes opcionales: Lente estándar (LNS-S20) Dos lentes de corto alcance (LNS-W20, LNS-W21) Dos lentes de largo alcance (LNS-T20, LNS-T21)