

Proyector Sanyo PLC-XM100L

Propósito principal: para presentaciones

No incluye lente

Lmpara e imagen

Tipo de Impara: NSH

Modelo de Impara: POA-LMP137

Vida til: 2000 horas

Potencia de la Impara: 330 W

Brillo: 5000 lm

Relacin de contraste esttico: 1000:1

Frecuencia horizontal: 15 - 100 kHz

Frecuencia vertical escaneo: 48 - 100 Hz

Matriz

Tecnologa: 3LCD

Resolucin real: 1024x768 pix

Formatos de imagen admitidos: 4:3

Proyeccin

Zoom y enfoque: motorizados

Hardware

Conectores de video: VGA / 1 entrada y 1 salida /DVIBNCS-Videocompuestocomponente

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)/x2/Salida de 3,5 mm (miniconector)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 38 dB

Potencia: red

Consumo de energia: 400 W

Dimensiones (HxWxD): 164x489,5x371,1 mm

Peso: 8,9 kg

Caractersticas y capacidades adicionales del proyector: 5 lentes opcionales5 lentes opcionales5 lentes opcionales5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 38 dB

Potencia: Red

Consumo de energia: 400 W

Dimensiones (HxWxD): 164x489,5x371,1 mm

Peso: 8,9 kg

Caractersticas y capacidades adicionales del proyector: 5 lentes opcionales5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 38 dB

Potencia: Red

Consumo de energia: 400 W

Dimensiones (HxWxD): 164x489,5x371,1 mm

Peso: 8,9 kg

Caractersticas y capacidades adicionales del proyector: 5 lentes opcionales