

Placa base ASRock H110 Pro BTC+

En direccin: construido para minera

Socket: Intel LGA 1151

Factor de forma: ATX

Dimensiones (alto x ancho): 305x208 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel H110

BIOS: Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 2 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Velocidad mxima del reloj: 2400 MHz

Memoria mxima: 32 GB

Compatibilidad con XMP

Salidas de vdeo

Salida DVI: DVI-D

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC887

Sonido (canales): 7 .1

Conectar unidades

SATA3 (6Gb/s): 4 piezas

Conector M.2: 1 pieza

Interfaz M.2: 1xSATA

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 unidad

Controlador LAN: Intel I219V

Ranuras para tarjetas de expansin

PCI -E 1x ranuras: 12 piezas

PCI-E 16x ranuras: 1 pieza

PCI Express support: 3.0

Conectores del panel posterior

USB 2.0: 4 unidades

USB 3.2 gen1: 2 unidades

PS/2: 2 piezas

Conectores en la placa

USB 2.0: 1 pc

USB 3.2 gen1: 1 pieza

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 3 piezas