

Cámara de vigilancia Dahua DH-SD49225T-HN

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conectividad: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PTZ (gestionado) PoE 802.3at sensor de luz detección de movimiento aplicación mv entrada de alarma / salida / 2 entradas, 1 salida / entrada / salida de audio / 1 entrada, 1 salida / Luz IR lector de tarjetas / microSD hasta 128GB /

Número de LED: 6 piezas

Distancia de iluminación: 100 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamaño del sensor: 1/2,8"

Número de megapíxeles: 2 MP

Resolución de video: 1920x1080 pix

Frecuencia de cuadros: 25 fps

Apertura : f/1.6

Relación señal-ruido: 50 dB

Compensación de contraluz: WDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: variable

Distancia focal: 4,8 – 120 mm

ángulo de visión horizontal: 59,2 °

Zoom óptico: 25 x

General

Formato de compresión de video: H.264, H.265, MJPEG

Alimentación: 12V

Consumo de energía: 20W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +70 °C

Humedad máxima: 90 %

Nivel de protección: IP66

Soporte ONVIF

Material de la caja: metal

Dimensiones: 160x160x295 mm

Peso: 3000g

Funciones y características adicionales de la cámara de seguridad: Zoom digital 16x Zoom digital 16x Zoom digital 16x Zoom digital 16x2 °

Zoom óptico: 25 x

General

Formato de compresión de video: H.264, H.265, MJPEG

Alimentacin: 12 V

Consumo de energia: 20 W

Temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +70°C

Humedad mxima: 90%

Nivel de proteccin: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal

Dimensiones: 160x160x295 mm

Peso: 3000 g

Funciones adicionales y CCTV capacidades de la cmara: zoom digital 16x2 °

Zoom ptico: 25 x

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, H.265, MJPEG

Alimentacin: 12 V

Consumo de energia: 20 W

Temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +70°C

Humedad mxima: 90%

Nivel de proteccin: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal

Dimensiones: 160x160x295 mm

Peso: 3000 g

Funciones adicionales y CCTV capacidades de la cmara: zoom digital 16xMJPEG

Alimentacin: 12 V

Consumo de energia: 20W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +70 °C

Humedad mxima: 90 %

Nivel de proteccin: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa : metal

Dimensiones: 160x160x295 mm

Peso: 3000 g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de vigilancia: zoom digital de 16xMJPEG

Alimentacin: 12 V

Consumo de energia: 20W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +70 °C

Humedad mxima: 90 %

Nivel de proteccin: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa : metal

Dimensiones: 160x160x295 mm

Peso: 3000 g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de vigilancia: zoom digital de 16x