

Cmara Canon EOS 800D kit 18-135

Color

Tipo de cámara: SLR digital

Matriz

Matriz : CMOS / 22,5 x 15 mm /

Tamaño del sensor: Procesador APS-C / DIGIC 7 /

MP totales: 25,8

MP efectivos: 24,2

Tamaño máximo de imagen: 6000x4000 pix

Sensibilidad ISO (ISO): 100-25600 / hardware ISO hasta 51200 /

Sensor limpieza

Grabación RAW

Objetivo

Montura (montura): Canon EF-S, Canon EF

Apertura: f/3,5 - f/5,6

Distancia focal: 18 - 135 mm

Zoom óptico: 7.5

Enfoque manual

Estabilización de imagen: ninguno

Hacer una foto

HDR

Medición del balance de blancos

Compensación de exposición: ± 5 EV, en pasos de 1/2 o 1/3 EV

Horquillado automático: ± 3 (3 cuadros en 1/3 EV, pasos de 1/2 EV) /

Modos de exposición: Automático Prioridad de obturador Prioridad de apertura Manual

Sistema de medición: spotmatriz ponderada al centro (estimada)

Captura de video

Captura VGA (480p): 640x480 pix 30fps

Captura HD (720) : 1280x720 pix 60 fps

Disparo Full HD (1080): 1920x1080 pix 60 fps

Programas de historias en video: 1

Formatos de grabación de archivos: MPEG-4, H.264

Video de enfoque manual

Puertos de conexión: HDMI v 1.4 Entrada de audio de micrófono

Enfoque

Modos de enfoque automático: Toma nica Seguimiento de rostro

Sistema AF: TTL

Puntos de enfoque: 45 piezas

Enfoque táctil

Visor y obturador

Visor: ptico (rflex)

Recorte del visor: 0,82 x

Cobertura del encuadre: 95 %

Velocidad de obturacin: 30-1/4000 seg

Disparos en rfaga: 6 fps

Tipo de obturador: mecnico

Disparador automtico: / 2, 10 seg /

Pantalla

Display diagonal: 3 \\'

Resolucin de pantalla: 1040 milpxel

Pantalla tctil

Pantalla giratoria

Acelermetro

Memoria y comunicaciones

Tipos de tarjetas de memoria: SD, SDHC,SDXC / UHS-I /

Comunicaciones: Wi-FiBluetoothchip NFCcontrol de telefono inteligente

Flash

Flash incorporado

Nmero de gua: 12

Conexin de un flash externo

Potencia

Tipo de potencia: Batera

Modelo de batera: LP-E17

Disparos por carga: 600 piezas

General

Material de la caja: aluminio/plstico/aluminio y polmero de policarbonato con fibra de vidrio /

Dimensiones (AnxAIxPr): 131x100x76mm

Peso: 1082g